

手套印刷机,自动手套印刷机

产品名称	手套印刷机,自动手套印刷机
公司名称	泉州丰泽聚宝科技机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:JU-SD 型号:JB-SDA.SDB
公司地址	中国 福建 泉州市 福建泉州城西路北六区5号楼
联系电话	86 595 82050111 13959777755

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	JU-SD
型号	JB-SDA.SDB	规格	2.9x2.6X1.5
产品别名	手套印刷机	用途	手套印刷
适用行业	工业		

手套印刷机性能：一次性手套机本厂研制成功的一次性薄膜手套机，是本厂在积累了多年生产高低压制袋机的经验以后研制开发成功的，具有产品质量稳定，自动控制，易于操作和维护的优点，是批量生产p e . eva.cpe 薄膜手套的理想设备。1.5kw .220v松下变频器及变频电机是本机的主动力，具有性能稳定。噪音低的特点。控制部分采用单片机电脑控制，具有维修率低及噪音低的特点。

适用材质：pvc 液体/硅胶/乳胶/丁腈

用途：植点pvc 棉里工业用手套

手套印刷机技术参数如下：

型号	jb-sda	jb-sdb1	jb-sdb2
机械尺寸 (长x宽x高(米))	5.7 x 1.8 x 1.5	2.9 x 2.6 x 1.5	6.6 x 4.5 x 1.5
烘箱温度范围(摄氏度)	低于300	低于300	低于300
手模 (个)	46	18	36
气源气压(兆帕)	0.4	0.4	0.4
耗气量(立方/分钟)	0.6	1.1	1.1
功率(千瓦)	开始:12	开始:12	开始:16

	正常: 6	正常: 6	正常:8
电源	3/380v 50hz	3/380v 50hz	3/380v 50hz
产量 (件/小时)	60 - 70	60	90
重量(千克)	800	700	1000

特点:

1. 整机为排列组合式，可根据用户要求增减印刷色组及增设反面印刷机构。2. 主机变频调速，整机三段恒张力控制。3. 电脑套色系统每单元由独立的微处理器控制，可迅速准确的修正套色偏差。4. 具有套色偏差显示，系统综合偏差校正及超差报警功能。5. 双电眼检测，提高整机检测与调整速度。6. 放卷、出料牵引采用全自动张力控制器和磁粉制控制。7. 收卷、收卷牵引采用力矩电机。8. 印刷压辊、出料牵引压辊、收卷牵引压辊采用气动元件控制。9. 气动背压移动式刮刀。10. 油墨循环系统。11. 气胀式装卸轴。12. 收、放卷均为单工位气顶机构，装卸料方便。13. 可选购不同电脑套色界面及静止检测画面。用途:

该设备经过改造可生产（磨砂）手套、鞋套、围裙、袖套、台布、塑料和无纺织的复合产品等相关的医疗卫生产品。该产品通用于各大酒店、宾馆、医疗卫生、家庭生活、油漆防护、美容美发、园林工作、清洁工作等。该机适用对高密度聚乙烯（hdpe），低密度聚乙烯（ldpe）塑料薄膜封切成手套，是kfc等快餐店用手套的理想机器。