

# 木托盘厂家直销 芜湖鑫龙包装 安徽木托盘

产品名称	木托盘厂家直销 芜湖鑫龙包装 安徽木托盘
公司名称	芜湖市鑫龙彩印包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区南阳路
联系电话	18226728789

## 产品详情

木托盘，木包装箱是古老的包装产品，它具有制作简单、强度高、就地取材、耐久性好、有一定的弹性、能承受冲击和振动、价格也比较便宜等特点，木包装在现代物流，存储，各种生产企业中不可缺少，其中木托盘最常见。因为木托盘，木包装箱都是采用实木或者多层板加工而成，由于木材本身具有水分，如何使木托盘，木包装箱干燥就显得尤为重要。

- 1、由于水分的蒸发主要在被干燥物料的表面进行，因此，干燥物料的干燥面积大小对干燥起着重要作用。干燥效率与干燥面积大小成正比。被干燥物料堆积越厚，木托盘厂家，干燥面积越小，干燥越慢，反之则快。
- 2、干燥速度：干燥应控制在一定速度下进行。在干燥过程中，表面水分很快蒸发除去，然后内部的水份扩散到表面继续蒸发。（免熏蒸木箱）若干燥速度过快，温度过高，则物料表面水分蒸发过快，内部水分来不及扩散到表面，致使表面粉粒彼此粘结甚至熔化结膜，从而阻止内部水分扩散与蒸发，使干燥不完全，造成外干内湿的假干现象，使物料久贮变质。
- 3、干燥方法：在干燥过程中被干燥的物料可以处于静态或动态。在烘箱或烘房中干燥物料处于静态，物料干燥面积小，因而干燥效率差。若干燥物料处于翻腾或悬浮状态，如流化干燥法在干燥中粉粒彼此分开，增大了干燥的面积。
- 4、温度 温度升高，可加快蒸发速度，加大蒸发量，有利于干燥进行。但应视干燥物料的性质适当选择干燥温度，以防某些成分被破坏。
- 5、湿度：物料本身湿度大，蒸发量也大，则干燥空间的相对湿度也大，物料干燥时间延长，干燥效率就低。为此烘房、烘箱常采用鼓风装置使干燥空间气流更新，以免干燥过程烘房内相对湿度饱和而停止蒸发。
- 6、压力：压力与蒸发量成反比，因而减压是改善蒸发条件，促使干燥加快的有效手段。采用真空干燥制备干浸膏时能减低干燥温度加快蒸发速度，使产品疏松易碎；有效成分不易破坏，也可同时回收溶剂。

木托盘去霉方法：

- 1、热处理。热处理一般能够杀木材中的昆虫或昆虫幼体。因此理论上其也能够杀霉菌，可是热处理的原理是将木材中的水分提炼到木材外表，而这又会给霉菌的成长环境，因此制作商在热处置的结尾环节加设一个枯燥流程，安徽木托盘，而这无疑又增加了木托盘的制作成本，因此也形成许多制作商的为了控制成本，不愿意选择。
- 2、自然风干或蒸汽烘干。蒸汽烘干价格贵。自然风干成本稍低，可是耗时较长。
- 3、化学药品。如今有一些很好的化学产物能够有用避免霉变的发作，不过最终能否选用，决定权还在用户手中，究竟化学处置能够带来其他方面的难题，特别关于食物、药品等行业。

木托盘应该怎样维护保养？

- 1、合理选材。因木材种类繁多、属性不一，熏蒸木托盘，如硬杂木类、杨木类、松木类等等，不同材质制成的木托盘其承重性能也各有不同。我们应根据应用场景及承重要求，木托盘厂家直销，选择合适材质的木托盘。
- 2、规范使用。码放货物总重量，不要超出托盘承重重量。货物码放均匀，避免重芯不一。勿高空跌落，勿日晒雨淋。
- 3、定期维护。对于破损的木条及时进行更换，对于松落的木条及时进行加固。

木托盘厂家直销-芜湖鑫龙包装-安徽木托盘由芜湖市鑫龙彩印包装有限公司提供。芜湖市鑫龙彩印包装有限公司（[www.xlzhixiang.com](http://www.xlzhixiang.com)）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的纸类印刷等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鑫龙彩印包装和您携手步入辉煌，共创美好未来！