

汉阳游泳池怎么加固 瑞高鑫公司

产品名称	汉阳游泳池怎么加固 瑞高鑫公司
公司名称	武汉瑞高鑫建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市三镇
联系电话	15629050728

产品详情

二、房屋抗震承载力不能满足要求时，可以选择下列加固方法：

(1) 拆砌或增设抗震墙：对强度过低或破坏严重的原墙体可拆除重砌；重砌和增设抗震墙的材料可采用砖或砌块，也可以采用现浇钢筋混凝土；

(2) 修补和灌浆：对已开裂的墙体，可采用压力灌浆修补，对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体，可满墙灌浆加固。

(3) 面层或板墙加固：在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层或现浇混凝土板墙加固；

(4) 外加柱加固：在墙体交接处采用混凝土构造柱加固，柱应与圈梁、拉杆成整体，或与现浇混凝土楼、屋盖可靠连接；

(5) 包角或镶边加固：在柱、墙角或门窗洞边用型钢或钢筋混凝土包角或镶边；柱、墙垛还可以用现浇混凝土套加固；

(6) 支撑或支架加固：对刚度差的房屋，可增设型钢或钢筋混凝土的支撑或支架加固。

四、对房屋中易倒塌的部分，游泳池怎么加固，可选择下列加固方法：

(1) 承重窗间墙宽度过小或抗震能力不能满足要求时，可增设钢筋混凝土窗框或采用面层、板墙加固；

(2) 隔墙无拉结或拉结不牢，可采用镶边、埋设铁夹套、锚筋或钢拉杆加固；

(3) 支承大梁等的墙段抗震能力不能满足要求时，可采用增设墙体柱、扶壁柱钢筋混凝土柱或采用面层、板墙加固；

(4) 出屋面的烟囱、无拉结女儿墙超过规定高度时，宜拆矮或采用型钢、钢拉杆加固；

(5) 悬挑构件的锚固长度不能满足要求时，宜采用增设托架、外包钢套或采用减少悬挑长度的措施；

(5) 粘贴纤维增强塑料加固法除具有粘贴钢板相似的优点外，还具有耐腐蚀、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点，但需要专门的防火处理，适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。

(6) 绕丝法该法的优缺点与加大截面法相近；适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固，或需对受压构件施加横向约束力的场合。

(7) 锚栓锚固法该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固；不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。

汉阳游泳池怎么加固-瑞高鑫公司由武汉瑞高鑫建筑工程有限公司提供。武汉瑞高鑫建筑工程有限公司(www.whrgx.com)是湖北武汉,钢结构的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在瑞高鑫加固领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创瑞高鑫加固更加美好的未来。