

顺德铰链 佛山群龙金属制品公司 铰链批发

产品名称	顺德铰链 佛山群龙金属制品公司 铰链批发
公司名称	佛山市群龙金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区勒流稔海工业区永和路12号之二
联系电话	13670666499

产品详情

我们以市场上常规的款式“35杯阻尼铰链”来讲解，首先要科普铰链的盖位，一般铰链分为直铰(全盖)、中弯(半盖)、大弯(不盖/内藏)，这三种盖位

我们以全盖的柜门来解说安装，先量一下柜体的板厚是多少，常规铰链适用的厚度为14-21mm厚的板根据厂家所提供的数据来开柜门上的杯孔

以H=3的铰链安装，可看出上图对应的C距离为5mm，那么我们对开孔就是5mm。佛山市群龙金属制品有限公司成立于2015年8月28日，顺德铰链，占地面积1000平米，拥有强大的技术队伍，从老板到员工，每位都有五金行业的技术特长，主营中走丝线切割加工，五金模具设计与制造，小五金件冲压加工，自动化设备制作等等技术工程。专注各类五金件加工相关工具（自动模具，铰链批发，自动化、半自动化装配机等等）的设计与制作。

首先：在擦拭不锈钢铰链时我们应尽量使用软布轻轻擦拭，不要使用化学清洗剂等，以免腐蚀不锈钢铰链。其次：为了保持铰链的顺畅，我们需要定期的为铰链加少量的润滑油。每3个月加一次即可。润滑油有密封、防腐、防锈、绝缘、清洗杂质等作用，如果不锈钢铰链的一些摩擦部位得不到适当的润滑，就会产生干摩擦。实践证明，干摩擦在短时间内产生的热量足以使金属熔化。对摩擦部位给予良好的润滑，当润滑油流到摩擦部位后，就会粘附在摩擦表面上形成一层油膜，油膜的强度和韧性是发挥其润滑作用的关键。佛山市群龙金属制品有限公司成立于2015年8月28日，占地面积1000平米，拥有强大的技术队伍，从老板到员工，每位都有五金行业的技术特长，主营中走丝线切割加工，五金模具设计与制造，小五金件冲压加工，自动化设备制作等等技术工程。专注各类五金件加工相关工具（自动模具，自动化、半自动化装配机等等）的设计与制作。

装拆卸式不锈钢铰链常见的有两种：自卸不锈钢铰链和固定不锈钢铰链。

1、自卸不锈钢铰链：底座固定好之后，铰臂卡上去的，就算拆下来，也是在尾部按下弹簧就可以通过按不锈钢铰链尾部的扣子，把底座与不锈钢铰链分离，就可以把柜门拆卸。所以自卸不锈钢铰链相对拆卸自如，清洁、维护都是比较方便的。自卸不锈钢铰链的全盖、半盖、内嵌是根据柜体侧板而定的，侧板厚度一般是16 - 18MM。

2、固定不锈钢铰链：就是底座固定好之后，铰臂上用螺丝固定好。固定不锈钢铰链是装完门板后，门板盖住侧板14-18MM，半盖是门板盖侧板6-9MM，铰链定制，内嵌是门板与侧板在一个平面。如果橱柜是装修工人打的，那么一般都是半盖的，如是橱柜厂定做的，铰链厂商，那就固定不锈钢铰链多。固装不锈钢铰链安装完成后，要把柜门拆下来，只能是把螺丝重新拧下来，相对较麻烦。

顺德铰链-佛山群龙金属制品公司-铰链批发由佛山市群龙金属制品有限公司提供。佛山市群龙金属制品有限公司（www.fsqunlong.com）为客户提供“金属制品,模具,自动化设备”等业务，公司拥有“群龙”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：唐经理。