

# 黑色达克罗直销 无锡溪龙重防腐公司 黑色达克罗

产品名称	黑色达克罗直销 无锡溪龙重防腐公司 黑色达克罗
公司名称	无锡溪龙重防腐涂覆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山经济开发区钱胡公路510号
联系电话	13906177253

## 产品详情

达克罗是一种新型的耐腐涂层，达克罗技术已经被广泛应用，达克罗处理流程主要是基材、脱脂、除锈、涂覆、预热、固化、冷却。

- 1.脱脂：带有油脂的工件表面必须进行脱脂，方法一般有三种：有机溶液剂脱脂、水基脱脂剂脱脂、高温碳化脱脂。脱脂是否彻底有效，将直接影响涂层的附着力。
- 2.除锈除毛刺：凡是有锈或毛刺的工件严禁直接涂覆，必须通过除锈除毛刺工序，此工序1好用机械方法，避免酸洗以防氢脆。
- 3.涂覆：经过除油除锈的清洁工件必须尽快通过浸涂、喷涂、刷涂的方法进行表面涂覆。
- 4.预烘：达克罗湿膜的工件必须尽快在 $120 \pm 20$  的温度下，预烘10-15分钟，黑色达克罗，使涂液水份蒸发。
- 5.烧结：预烘后的工件必须在300 左右的高温下烧结，烧结时间20-40分钟，也可适当提高温度来缩短烧结时间。

热浸镀锌是目前国内应用1多的一种镀锌方式，它能使工件获得较厚的镀锌层，一般锌层平均厚度可达到50微米以上，并具有镀层均匀、附着力强、使用寿命长等优点。其传统工艺流程主要是先去除工件表面油污，再将工件酸洗除锈，水洗后放入溶剂中清洗（溶剂有氯化铵、氯化锌或是氯化铵和氯化锌的混合液等），然后将工件放入镀锌槽中镀锌，后甩干整修后完成。

在热镀锌过程中，由于一般国内热镀锌厂普遍采用浓1硫酸、浓盐酸等强腐蚀性溶液作为酸洗溶

剂，使得工件在经过热镀锌后，工件也会发生氢脆现象，个别还会有工件表面被过度腐蚀，形成表面缺陷。另外由于加工工艺以及工件的几何形状，有时会产生锌料黏结的现象。如螺栓热镀锌时，螺栓的螺纹处常会产生锌料黏结的情况，影响螺栓的正常使用。

达克罗技术使如今的金属表面处理工艺中非常重要的一种工艺技术，黑色达克罗直销，对于金属表面处理有着非常重要的意义。在如今人们的生活中所使用到的各式各样的金属产品的种类是非常多的，这也使得达克罗技术得到的应用变得频繁了。大家是否有了解过一些关于达克罗技术的相关知识呢?下面的时间小编要来为大家进行介绍的就是一些达克罗技术的应用范围，希望感兴趣的大家都可以来做一些相关了解。

达克罗技术的应用范围很广，它不仅可以处理钢，铁，黑色达克罗供应商，铝，还可以处理烧结金属。它涉及到的行业也相当多，并仍在进一步发展。达克罗桥开销，金属公路，由于室外日晒雨淋期长，腐蚀现象时有发生。关键结构件和紧固件如果经过达克罗技术镀膜工艺，就会变得可靠，耐用还美观。黑色达克罗直销-无锡溪龙重防腐公司-黑色达克罗由无锡溪龙重防腐涂覆有限公司提供。无锡溪龙重防腐涂覆有限公司（[www.xldkl.com](http://www.xldkl.com)）位于无锡惠山经济开发区钱胡公路510号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡溪龙重防腐在特种涂料中享有良好的声誉。无锡溪龙重防腐取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。无锡溪龙重防腐全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。