

五指山压滤机 双网压滤机厂 青州聚鸿

产品名称	五指山压滤机 双网压滤机厂 青州聚鸿
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

产品详情

带式压滤机的结构组成：

- 1.带式压滤机的机架由角钢焊接而成，其到支撑其他部件的作用。
- 2.带式压滤机机架的前后由钢板封闭，可防止泥水外溢，保持脱水机房的环境整洁。
- 3.带式压滤机两侧的侧板轻松装卸，便于观察，维护。集液槽起收集滤液的作用。
- 4.带式压滤机收集后的滤液后通过带机底部的集液盘排水口排放地沟。

带式压滤机带速越低，含固量就越高，泥饼越厚，越容易从滤布分离；反过来说，带式压滤机的带速越高，含固量就越低，泥饼就越薄，越不容易剥离。因此，从泥饼的质量看，带式浓缩压滤机，带速越低就越好，但带速的高低又直接影响到脱水机的处理能力，带速低处理能力也就降低了。

真空带式压滤机的机架、橡胶带、主、从动辊安装相关信息：

机架安装包含了主、从动辊安装、上托胶辊安装、下托胶辊安装及校正机架的水平度、平行度、垂直度。各施工单位均按如下程序进行：

根据现场安装空间，可任选头部或尾部的任一节矩形机架做为起始部件，按设备基础图上标识的位置安装在地基预埋件上；用吊装设备将橡胶带（箭头方向指向主动辊）平铺在起始部件的正前方，将主动轮或从动轮套入橡胶带内环面上并起吊到头部和尾部机架上；用螺栓固定主、从动辊轴承座（非紧固状态），吊起橡胶带的上环面依次安装连接机架及下托胶辊，同时按编号连接机架侧面的连接槽钢和上托胶

辊架，并用螺栓固定在连接机架上（非紧固状态）；校正机架对角线、平面度、垂直度，使期对角线误差 5mm，平面度误差 3mm，带式浓缩压滤机报价，垂直度误差 2mm后紧固螺栓。（平面度检测方法：以机架上顶点为基础点，双网压滤机厂，用 10mm长度为25米装满液体的透明软管，测各节机架的长、宽方向水平，平面度 3mm为合格）。

带式压滤机操开机前检查工作：

- 1、检查压滤机电源是否接通，电压的波动值在 $380+10\%V$ 范围内，五指山压滤机，检查控电柜内部件是否正常接触，接地是否良好，接线处是否有螺丝松动、掉线等现象。
- 2、滤带是否涨紧到0.4MPa工作压力，清洗系统管道出水口有无堵塞现象。
- 3、刮泥板与滤带间隙是否在0.1-0.2mm之间，是否与辊轴中心线平行。
- 4、检查油雾器有无堵塞、纠偏器是否正常(用手触动时是否显示故障并断电)。

青州聚鸿环境工程有限公司主要生产压滤机、带式压滤机、立式压滤机等环保设备。

本公司位于青州市东郊，是压滤机、选矿选煤设备、尾矿干排新型技术及成套设备，矿井下水处理设备、环保设备、污泥过滤压滤设备、矿用振动筛、高频脱水筛、给料机、带式输送机、斗式提升机等工程设计、制造、研发专业性公司，传承技术、科技创新、以先进的设计水平，为客户量身制造专业化装备。

五指山压滤机-双网压滤机厂-青州聚鸿(推荐商家)由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司(www.boshun7788.com)位于青州市东郊工业园768号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前青州聚鸿在压缩、分离设备中享有良好的声誉。青州聚鸿取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。青州聚鸿全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。