

# 静电驻极价格 西藏静电驻极 净达涂装设备健康环保

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 静电驻极价格 西藏静电驻极<br>净达涂装设备健康环保 |
| 公司名称 | 永康市开发区净达涂装设备厂               |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 浙江省永康市经济开发区荆山夏村33号          |
| 联系电话 | 暂无                          |

## 产品详情

浙江永康净达涂装设备有限公司集专业设计、制造、销售于一体的涂装设备生产厂家。公司主要生产销售：喷塑流水线、喷漆流水线、环保设备、非标自动化设备等。欢迎各位新老客户前来咨询！

烘干设备有各种类型分类，通常可按生产组织方式、室体形状、使用能源、传热方式、空气在室内的循环方式等分类按加热方式分为：

对流烘干、辐射烘干、对流 + 辐射烘干；

按结构形式分为：

直通式、桥式、半桥式、死端式、双层式、 字型等。

主要组成：

- 1) 室体：使循环的热空气不外溢，使室内的温度保持在一定范围内；
- 2) 加热系统：有辐射加热和对流加热，熔喷布静电驻极机厂家，静电驻极保证室内空气温度控制在工艺要求范围内；
- 3) 风管：引导热空气在烘干室内循环，将热量传给工件
- 4) 空气过滤器：过滤空气中的灰尘
- 5) 空气加热器；加热室内循环空气
- 6) 风机：强迫烘干室内热空气循环

7) 风幕系统：防止热空气外溢，提高热效率；

8) 温度控制系统：保证室内各段温度达到工艺要求的装置。

浙江永康净达涂装设备有限公司集专业设计、制造、销售于一体的涂装设备生产厂家。公司主要生产销售：喷塑流水线、喷漆流水线、环保设备、非标自动化设备等。欢迎各位新老客户前来咨询！

### 注意事项

漆膜的厚度主要决定于涂装生产线上物体提升的速率以及漆液的粘度。静电驻极在按上述要求控制了漆液的粘度后，涂装生产线应按照漆膜30um左右的最大限速度，根据不同的设备，实验确定合适的提升速率。按此速率均匀地提升被涂物件。提升速率快，静电驻极厂家报价，漆膜薄；提升速率慢，漆膜厚且不均匀。

浙江永康净达涂装设备有限公司集专业设计、制造、销售于一体的涂装设备生产厂家。公司产品涵盖涂装线工程、前处理工程、各类烤炉、喷粉台、回收系统、加热系统、环保路改造、静电涂装机、各类喷枪、涂装线辅材、输送系统配件等产品。欢迎各位新老客户前来咨询！

五金粉末喷涂线，喷塑线，西藏静电驻极，粉末静电喷涂线是将塑料粉末通过高压静电设备充电，静电驻极价格，并在电场的作用下均匀的吸附在被加工的工件表面上，然后经过高温烘烤，塑料颗粒就会融化成一层致密的保护层牢牢附着在工件表面。

静电驻极价格-西藏静电驻极-净达涂装设备健康环保由永康市开发区净达涂装设备厂提供。永康市开发区净达涂装设备厂(jingda88.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！