

镇江盛远达厂拌冷再生设备型号 沧州厂拌冷再生设备

产品名称	镇江盛远达厂拌冷再生设备型号 沧州厂拌冷再生设备
公司名称	镇江盛广拓再生装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市丹徒区高新产业园宜东路68号B座
联系电话	13852902866

产品详情

骨料系统：

级配单元模块化、安装方便快捷；出料口断料报警，料仓缺料报警，并自动仓振，下料顺畅；电子皮带秤连续称重计量，电机变频调速，计量精度高；实用的裙边皮带，保证传感器的数据真实有效，计量更准确。

粉料供给系统

立式水泥仓带有破拱装置；连续料位计在控制室显示料位；先输送后称量，用电子螺旋秤称重系统实现计算机闭环控制；粉料稳流小仓使水泥计量更加稳定可靠。

供水系统

水箱水位自动控制、水位上下限报警提示，厂拌冷再生设备生产，并可与供水泵联锁；采用变频比对供水系统，供水量准确、节约能源、工作可靠。

混凝土搅拌站的性能：

1.高质、节能、利废人环保概念型混凝土搅拌楼（站），沧州厂拌冷再生设备，为绿色混凝土生产提供强有力的保障。

2.封闭式绿色环保砂石称量输送系统，大限度地减少噪音对环境的污染。

3.负压式布袋脉冲除尘系统，混凝土生产中粉尘飞扬、环境污染等难题，有效节约能源，保护环境。

4.湿混凝土分离回收设备，采取立体布置形成一套封闭的污水处理和砂、石料回收系统，使浆水、废料全部回收重复使用，达到零排放，大限度的减少环境污染，真正做到节能降耗，环保舒适地生产。

5.的称量系统，称量、控制、信号转换元件选用世界品牌，的传感器、进口微机控制，各种物料单独称量（或累计称量），性能稳定，计量准确。针对粉料输送专门设计的螺旋输送机，变螺距设计的叶片，输送。气动蝶阀，密封严密，动作可靠；水及液体外加剂均为粗、精称量方式，称量精度高。

稳定土厂拌设备控制系统概述：

1、监控机房、面积宽敞，结构坚固、密封良好，具有隔音、隔热、防潮、防尘等功能。

2、配装分体式冷暖空调操作舒适，视野开阔便于观察设备的运行情况。

3、电控制系统电控系统主要有上位监控机、变频器及现场传感单元组成。为适应高速铁路施工，本设备电控系统上位监控机采用专业计算机，功能强大，性能稳定。采用专业自动化组态软件开发而成，操作人员分级控制，厂拌冷再生设备型号，进入操作画面需用密码登录，厂拌冷再生设备品牌，可有效防止非许可操作人员进入系统操作。根据现场配置设备及实际生产状况开发的实时工艺流程界面，可在线实时显示各种数据如称重、皮带频率、瞬时流量及状态动画。系统操作简便，具有先进简便的配方管理功能，可存无限种配方，并可随时调用。强大的数据统计能力，可按任意时间段进行各种物料的累计量查询、统计等。

4、功能简介：（1）控制具有手动、自动控制功能，两种功能可以互相切换，使用微机控制技术，采用全中文界面（2）仪表、报警装置、紧急控制装置、键盘、显示屏等按工艺顺序及人机工程学要求，合理布置，舒适性好。（3）电路系统具备二级过载保护、欠压保护、过热保护功能。（4）计量控制系统能显示各称量参数的设定值和实际值，称体上缺料能发出报警提示。生产管理系统可储存无限种配方，且配方变更方便、储存生产数据。

镇江盛远达(图)-厂拌冷再生设备型号-沧州厂拌冷再生设备由镇江盛广拓再生装备科技有限公司提供。

“稳定土厂拌设备,厂拌冷再生设备,混凝土搅拌站设备”就选镇江盛广拓再生装备科技有限公司（www.zjxgc.com），公司位于：镇江市丹徒区高新产业园宜东路68号B座，多年来，镇江盛广拓坚持为客户提供好的服务，联系人：聂经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。镇江盛广拓期待成为您的长期合作伙伴！