

PA9T日本可乐丽GN2330一级经销

产品名称	PA9T日本可乐丽GN2330一级经销
公司名称	上海市怡迪国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥镇华江路129弄7号楼3层3136室（注册地址）
联系电话	021-39596360 18817971898

产品详情

PA9T兼具有PA46、PA6T的耐热特点，耐焊接温度可达290℃。随着电气电子产品朝小型化、轻量化、薄壁化、高性能化、集成高密度化和低成本方向发展，需采用一些高新技术。例如在电路板两面安装芯片和电子元件，更多地采用表面安装技术，所用材料必须耐焊锡的高温，一般在200℃以上，在270-280℃维持45-75s，传统用的PPS加工性能差，液晶高分子聚合物(LCP)价格昂贵，而PA46吸湿率高，另外，从保护环境考虑，今后对无铅焊锡的要求会越来越高，焊锡的熔点要提高15℃，那么PPS和LCP的耐热性也会不够，而PA9T优良的耐热性能满足无铅焊锡的要求。在干态下，PA9T和PA6T的耐热性都达到290℃，而PA46只有280℃，但在湿态下，PA9T的耐热性仍保持在290℃，而PA6T降到260℃，PA46则降到250℃以下，这充分说明了PA9T具有优良的耐热性和优良的高温焊接性。PA9T性能: