

泰州脚手架钢管调直机 有金机械钢管调直机牌

产品名称	泰州脚手架钢管调直机 有金机械钢管调直机牌
公司名称	任县有金机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北邢台滏阳高新技术产业开发区
联系电话	15512821985

产品详情

双曲线型钢管调直机使用说明

- 1、使用油漆机时，泰州脚手架钢管调直机，用相应稀释剂调配好油漆浓度，加入储漆箱，脚手架钢管调直机视频，停机再使用时，要用稀释剂清理油漆系统。
- 2、如发现钢管油漆成螺旋状时，停机调整第二道油漆刷，方可使用。
- 3、调整弯钢管时，可调节操纵杆，调试几次（注：调直弯钢管要统一时间，不能使用油漆机），由于钢管厚度不同，脚手架钢管调直机型号，弯度大时要调整两次，如钢管发现侧弯时，要调节后一个调节轮，调节轮对边是用调节螺母定位，可以左右定位。
- 4、设备停用时，脚手架钢管调直机价格，每班必须清理设备，保护设备干净。

自动调直机的特性

- 1、全程采用PLC程控，中文界面屏显说明指导，自动送料、自动调直、自动切断、自动落料，切口平整无毛刺。
- 2、设备具有三种定尺切断模拟：一. 顶碰定尺机械切断. 二. 触碰定尺感应切断. 三. 编码数字定尺切断
- 3、具有截断面二种切刀方式：利用凸轮原理，一. U型上下铡切方式. 二. 同轴抱切方式(适用短料平口切断)
- 4、设备具有多项安全防范检测电控设施及报警/预警灯同时中文屏显指示功能。

确保操作人员安全及设备运行稳定性和产品合格率.

调直步骤：

- 1、钢管上有大块附着物时请先清除
- 2、启动机器
- 3、弯曲的钢管弯头向上或向下放入机器调直
- 4、拉动手柄使偏心角度定位保持不变，旋转手轮使调直压块下压到调直位置

工作原理：

主要传动是由电机带动减速器减速后带动上、下钢轮，再通过链条连接带动其余钢轮转动，随着钢轮矫直旋转，再由2个清刷器高速旋转，将矫直后的钢管表面锈蚀和残留泥灰浆等全部清理干净。后通过喷油装置完成对钢管涂漆翻新工作。

泰州脚手架钢管调直机-有金机械钢管调直机牌由任县有金机械厂提供。任县有金机械厂（renxianyoujin.tz1288.com）有实力，信誉好，在河北邢台的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进任县有金和您携手步入辉煌，共创美好未来！