

# 熔指数仪价格 熔指数仪 朗仕特科技

产品名称	熔指数仪价格 熔指数仪 朗仕特科技
公司名称	北京朗仕特科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区菜户营58号财富西环20层2005
联系电话	010-63383008 13701091822

## 产品详情

### WBGT指数仪技术参数

WBGT指数仪由测头(自然湿球、黑球、干球三个温度传感器分别平行安装在一个横架上)和智能数字显示仪表两部分组成。

自然湿球、黑球和干球三个温度信号传感器测头平行安装在一个固定的金属横架上，组成为一个传感器组。上面的三个温度传感器测头的结构尺寸是按国际标准ISO7243 (GB/T17244-1998)中规定制作，GB/T4200-1997也采用了同样的规定。

自然湿球温度传感器测头：自然湿球温度传感器测头外罩有一层湿的纱布，置于被测空气环境中，纯粹依靠自然通风。

自然湿球温度传感器测头具有以下特性：

测头上包有吸水性很强的棉纱布。纱布织成套管状，大小正好套在测头上，太紧或太松都会影响测头的读数，纱布应保持整洁，纱布的下端应垂于一水罐中。水罐中应加有足够的水。水罐要能防止辐射热引起水温升高。

黑球温度传感器测头：

黑球温度传感器测头要置于黑球中心位置

空气温度传感器测头：

空气温度的传感器安装在防辐射热的影响罩内。

本仪器采用的数字温度传感器元件，保证了测试的准确度和稳定性。

想要了解更多WBGT指数仪的相关内容，请及时关注北京朗仕特科技发展有限公司网站。

### WBGT指数仪使用注意事项

由于仪器耗电量较小，在欠压指示出现后数小时内仪器仍可正常工作，所以一天工作前，无欠压指示灯时，电池就足够支持一天的测量工作，所以一天工作前无欠压指示时，熔指数仪价格，电池就足够支持一天的测量工作。长期不使用时，应将电池取出，以免损坏仪器内部元件。

北京朗仕特科技发展有限公司——专业生产、销售WBGT指数仪，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，熔指数仪多少钱，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

### WBGT指数仪的测量

测量时，将温度计的底端用湿润的棉纱包裹。

该棉纱由一个容器持续地补充蒸馏水，可以持续保持湿润。因此，可以不断地通过蒸发冷却温度计的底端，用来模拟人体汗液的蒸发。实际测量时，不需要遮挡风或辐射热。这个指标，实际体现的是湿度、风速、辐射热的综合影响。Tg (Globe thermometer temperature)：就是前面所说的黑球温度。

通常使用一个中空，直径约150mm，表面涂黑色的薄铜板制成的球体。

将温度计放到球体中心进行测量。和Tw值一样，测量时，不需要遮挡风和辐射热。因此，也是一个体现辐射热和风速的综合指标；是一个与阳光下的体感温度相关联的指标。Ta (The (shade) air temperature)：也就是所说的干球温度 (Dry-bulb temperature)。

由一个普通的温度计测量。测量时，需要遮挡辐射热。

这个温度就是我们在天气预报中所听到的温度。

北京朗仕特科技发展有限公司本着多年WBGT指数仪行业经验，专注WBGT指数仪研发定制与生产，熔指数仪，先进的WBGT指数仪生产设备和技术，熔指数仪哪家好，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！！！

熔指数仪价格-熔指数仪-朗仕特科技由北京朗仕特科技发展有限公司提供。北京朗仕特科技发展有限公司 (www.longston.cn) 在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北京朗仕特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。

