

高碱值机油公司 科恩优路 青岛机油公司

产品名称	高碱值机油公司 科恩优路 青岛机油公司
公司名称	福建科恩优路润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市五里工业区欣鑫路43号满誉轻工5号厂房
联系电话	15759865988

产品详情

工业用油的分类

工业用油主要的分类如下：

锭子油 Spindle oil

液压油 Hydraulic oil

食品级液压油 for the food industry

涡轮油 Turbine oil

循环油 Circulation oil

传输油 Transmission oil

食品级传输油 Transmission oil

压缩机油 Compressor oil

冰箱压缩机油 Refrigeration compressor oil

碳氢气体压缩机油 Hydrocarbon compressor oil

过程油Process oil

变压器油Transformer oil

白油White oil

传热油Heat transfer oil

成型油Form oil

防锈油Rust preventive oil

气动工具油Air tool oil

导轨油Way oil

主轴油Cylinder oil

链条油Chain oil

食品级链条油Chain oil for the food industry

锯条油Saw band oil

各种工业油Various industrial oils

柴油相关知识

柴油是在260 ~ 350 的温度范围内从石油中提炼出来的，主要由碳、氢和部分氧组成。柴油按馏分轻重分重柴油和轻柴油二种，其中重柴油适用于1000r/min以下的中、低速柴油机，轻柴油则适用于1000r/min以上的高速机柴油的颜色为茶黄色或棕褐色，摇动气泡小，手感光滑，高碱值机油公司，挥发慢。国家标准GB 252-2000中称为轻柴油，青岛机油公司，深圳市技术规范SZJG 13-2004称为含清净剂车用柴油，其根本的区别是硫含量不同，轻柴油的硫含量不大于0.2%，车用柴油的硫含量不大于0.05%。

1、规格及用途轻柴油按凝点可分为10+、5+、0+、-10+、-20+、-35+和-50+等7个牌号，气温低，应选用凝点较低的轻柴油，反之，则应选用凝点较高的轻柴油。0+轻柴油适合于风险率为10%的低气温在4度以上的地区使用，高碱值机油公司，表示其凝点不高于0 。

2、性能指标及要求柴油的主要指标有：燃烧性、蒸发性、流动性、安定性和腐蚀性等。

石油的主要炼油工艺——原油的脱盐、脱水

原油的脱盐、脱水 又称预处理。从油田送往炼油厂的原油往往含盐（主要是氯化物）、带水（溶于油或呈乳化状态），可导致设备的腐蚀，在设备内壁结垢和影响成品油的组成，需在加工前脱除。常用的办法是加破乳剂和水，使油中的水集聚，并从油中分出，高碱值机油公司，而盐份溶于水中，再加以高压电场配合，使形成的较大水滴顺利除去。

高碱值机油公司-科恩优路(在线咨询)-青岛机油公司由福建科恩优路润滑油有限公司提供。福建科恩优路润滑油有限公司（www.kebcn.com）位于福建省泉州市晋江市五里工业区欣鑫路43号满誉轻工5号厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科恩优路在润滑油（脂）中享有良好的声誉。科恩优路取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。科恩优路全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。