

# 苏州特耐泵业供应50WFB-B3无密封自 质优价廉

产品名称	苏州特耐泵业供应50WFB-B3无密封自 质优价廉
公司名称	苏州特耐泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏州特耐 型号:WFB 材质:不锈钢
公司地址	苏州市人民路438号A4031室
联系电话	13914058646

## 产品详情

品牌	苏州特耐	型号	WFB
材质	不锈钢	驱动方式	电动

一、用途 wfb系列无密封自控自吸泵具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前氯化聚醚、超高分子聚乙烯、聚丙烯、不锈钢、铸钢、生铁等多种材质。广泛适用于电子、电力、化工、冶金、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿等行业。二、特点 该泵采用无泄漏V型除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封，彻底制服了“跑、冒、滴、漏”，是代替原各种长轴液下泵、污泵等最理想的设备。该结构泵缺点：一、停机液体沿轴方向往外泄漏，对于频繁起动设备的场合不太适合；耗的功率太大、水泵效率低。wfb改进型结构为有密封装置，一是提高水泵效率，二是降低电机功率，三是抑制泄漏现象。运动过程中密封装置不摩擦、无磨损，使用寿命较同类产品长10倍以上。移植真空泵原理、自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流，终身自吸”、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定，免去了长轴液下泵运输，安装、维修具有优越的自控功能，可与高科技领域和高度自动化系列统配套使用。三、性能范围 口径：16—800mm，扬程：4—130m，流量：0.75—6800m<sup>3</sup>/h，自吸深度：5m，吸液口径：16—800 mm、出液口径：16—800 mm 四、造型方法该泵共分五种型号：1型为长方型，2型为圆锥型，3型为防爆型，4型为户外型，5型为推车移动式 设计从0.75—6850m<sup>3</sup>/h、扬程5m—132m、吸液口径16—800 mm、出液口径10—600 mm

wfb无密封无泄漏自控自吸泵性能参数表

