

唐山复合岩片品牌

产品名称	唐山复合岩片品牌
公司名称	昆山拓宽复合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市千灯镇兴浦南路319号
联系电话	13771746312

产品详情

公司自成立9年多来，一直致力于复合岩片生产技术的的研究和改进，经过多年复合岩片的生产经验，已实现机械自动化生产，克服了自动化上料，复合岩片厚度控制等各项难题，欢迎新老客户来电咨询！

染色岩片主要是体现在以下几个方面的优势：

- 1，往往成本价比其它的涂料要低很多；
- 2，是墙面涂料当中环保型的一种，在造价方面也做得相当好；
- 3，用户可以根据自己的爱好，设置不同的花纹形状，它具有随着更改图案以及花纹的特性；
- 4，是建筑材料当中轻质的一种，适合建筑施工方面的使用；
- 5，具有独特的艺术风格，让人看上去就很有艺术特性视觉的效果；
- 6，体积小，重量轻，是建筑工地场合上安全的一系列涂料产品

公司自成立9年多来，一直致力于复合岩片生产技术的的研究和改进，经过多年复合岩片的生产经验，已实现机械自动化生产，克服了自动化上料，复合岩片厚度控制等各项难题，欢迎新老客户来电咨询！

生产成品漆注意事项1.不要用涂料分散盘，采用桨式或锚式桨叶生产釜。

2.真石漆搅拌釜：转速20~40rpm，搅拌时间为5~10分钟。

平口砂浆机：搅拌速度较慢，搅拌时间约30分钟。

分散机：使用无剪切力混合叶片慢速搅拌均匀。

3.各项助剂添加量根据自身乳液、助剂及气候、温度调节，且搅拌均匀。

4.生产前增稠剂添加量以小试为准。

5.出料口直径18公分以上。

6.出料时出料口内成品先放出些許再回放釜内重新搅拌一下，以防止出料口内原料积压未搅拌均匀。

7.出料检验时取样应在生产釜上部和下部各取料喷样比对，防止搅拌不均匀。

公司自成立9年多来，一直致力于复合岩片生产技术的的研究和改进，复合岩片品牌，经过多年复合岩片的生产经验，已实现机械自动化生产，克服了自动化上料，复合岩片厚度控制等各项难题，欢迎新老客户来电咨询！

超薄复合岩片加工助剂用于生产超薄复合岩片的水性助剂。该助剂能够彻底实效解决复合超薄岩片产品在使用中遇水快速软化之难题，并且能够使岩片长期在液体环境中保持韧性且不会软化；在制作岩片漆喷涂时能够快速展开岩片达到i佳效果；该助剂不会改变原复合岩片的柔软性，且可以增加其耐拉强度。

唐山复合岩片品牌由昆山拓宽复合建材有限公司提供。昆山拓宽复合建材有限公司（www.kunshantk.com）位于江苏省昆山市千灯镇兴浦南路319号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前拓宽复合建材在建材加工中享有良好的声誉。拓宽复合建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。拓宽复合建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。