

电热恒温干燥箱规格服务至上

产品名称	电热恒温干燥箱规格服务至上
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地。

本厂生产的焊条干燥箱（以下简称干燥箱）额定温度为450 。

各种规格系列化，可供焊条烘干之用。

技术规格

工作室尺寸：350 × 450 × 450mm

额定电压：220V 50HZ

功率：4KW 额定温度：450

温度波动：±1

均匀度：±2.5%

温度调节范围：室温升450

装载量：30kg

使用说明

1.在供电线路中安装专用闸刀开关一只，并用比电源线粗一倍之导线接地线。

- 2.本箱为单向电路外壳接地，通电前应先检查电器性能，并注意有否断路或漏电现象。
- 3.本箱应放置平稳，不得倾斜或震动，以免箱内温度不匀，放置之室温一般宜20 左右。
- 4.使用前应对本箱进行一次干燥，接通电源，使箱内温度升至100 左右保持三小时，可在加热和保温的过程中适当打开箱门几次，使箱内潮气排出，然后再继续升温达到200 保持2小时后切断电源，打开箱门使其冷却到室温方可使用。
5. 数显控制模式，带定时功能，请仔细阅读仪表说明书。

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备，同时还生产化验室用干燥箱、培养箱、实验电炉、水浴锅、电热板、蒸馏水器及化验室配套分析仪器等。

专为需要平缓气流烘干而设计。

性能特点

温度范围：室温+15 ° C到250 ° C

微处理PID控制器 / 自动校准功功能 / 自动调节功能。

自然对流加热可以使样品温度均匀。

- 如果不需要快速干燥或者温度要求高，该款式就可以适用灭菌、干燥和高温储藏

有两个可调节的滑动通风口，可调节内部蒸气循环。

操作简单

背光式LED显示器和直观易懂的控制面板。(分辨率0.1)

数显定时功能：1分钟到99小时59分钟。

可存储3组常用温度，以便随时取用。

内部腔体为圆角式设计方便清理，也方便气体流动。

因科镍烙不锈钢护套加热元件和不锈钢内腔可以防腐蚀。

双层门具有的绝缘效果，铰链可以把门打开180度，门把手垂直向下打开。

3层式钢化玻璃窗可以清晰观察内部情况。(选配)

RS-232接口可以进行外联控制和数据收集。

安全特点

键盘保护功能，防止未经授权的操作。

断电复电后自动运行。

过温保护功能和电流过载保护功能。

开门时具有声光报警功能

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备。

DHG-9920A电热恒温鼓风干燥箱

产品简介：精密型干燥箱烘箱采用高亮度宽视窗液晶显示，示值清晰、直观。仪器特别适合电子元件，橡胶，塑料，装饰材料等行业的试验；数控加工设备生产的产品；为工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌等必不可少的设备。

精密型电热恒温鼓风干燥箱 烘箱产品特点：

箱体结构：

- 1、本设备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成。
- 2、箱体采用设备制作、工艺制造流程、线条流畅，电热恒温干燥箱规格，美观大方。
- 3、工作室材质为不锈钢，外箱材质为冷轧钢板，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合实验室的颜色搭配。
- 4、工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。

电热恒温干燥箱规格服务至上由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司（www.shyunnyue17.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海昀跃——您可信赖的朋友，公司地址：上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室，联系人：隋璐。同时本公司（www.yunyuexsdl.com）还是从事箱式电阻炉，高温箱式电阻炉，陶瓷纤维箱式电阻炉的厂家，欢迎来电咨询。