

天津共板法兰管道定制 博海皓达 天津共板法兰管道

产品名称	天津共板法兰管道定制 博海皓达 天津共板法兰管道
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

产品详情

风管加工根据风管长边尺寸进行合适的选料

风管加工

根据风管长边尺寸进行合适的选料。按正确的放样进行制作。

风管翻边时，翻边应留有不小于6mm的余量，翻边不能遮住螺栓孔，咬口边要用剪刀进行倒角或开角，且不开裂，形成弧形翻边。若翻边四角开裂，天津共板法兰管道，应采用锡焊或密封胶填补，防止风管漏风风管板材厚度小于1.2mm时可以采用联合角或按扣式咬口，大于1.2mm时采用焊接。

风管成型后与法兰连接采用铆接，铆钉距风管壁距离不得大于50mm，天津共板法兰管道施工，各铆钉间距不得大于150mm。

矩形风管长边大于630mm（保温风管大于800mm），长边尺寸大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m²，中高压风管大于1.0m²时必须采取加固措施。

圆形风管（不包括螺旋风管）直径大于等于800mm，且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m²时必须采取加固措施。

风管边长 630mm，L 1250mm以上，不保温风管的加固框角铁可以比法兰角铁小1号。

通风系统管和风阀操作注意事项

通风系统管和风阀操作注意事项

在安装算量中，有一个专业为暖通，其中通风系统是其中很重要的一环。以通风系统说一下操作的方法及注意事项。首先通风系统在安装算量中有两种作法，一种是描图方式，一种是转化方式。这次针对性说一下转化方式的应用。通风专业考虑的主要有风口、风管、风阀、风设备及一些附件。本次主要强调通风系统管和风阀操作注意事项：

风管

通风管道在安装时的注意事项：

(1) 当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，天津共板法兰管道设计，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。

(2) 当风道与除尘设备、加热设备等连接前，应待设备安装完毕后，按实际测绘的图纸进行预制和安装。

(3) 风道安装时，天津共板法兰管道定制，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应严密。

(4) 当输送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝，对底部有接缝处应进行密封处理。

(5) 对输送、气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接。

天津共板法兰管道定制-博海皓达(在线咨询)-天津共板法兰管道由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有限公司（www.tjbhhd.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博海皓达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。

