

抗震支架一套多少钱 正泰防火设备

产品名称	抗震支架一套多少钱 正泰防火设备
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

抗震支吊架的适用范围

抗震支架主要承担管路水平方向的荷载，抗震支架铺设，抗震支架一套多少钱，管路系统的动态特性改变，风管抗震支架一套多少钱，柔性刚性的响应，地震作用明显较小;在抗震支架上改变重力吊架的作用力。然后改变其设计、选型、加劲、锚固等;抗震支架分为纵向和横向支承架，其力、铺设、锚固等与抗震工程、结构工程、机械工程、给水排水等有关。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，管道抗震支架一套多少钱，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！

抗震支吊架分类及布置原则

1.管道抗震加固侧向间距要求为：沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,横向吊架间距不得超过12m；HDPE等非刚性材质的管线，横向吊架间距不得超过6m。

2.管道抗震加固纵向间距要求为：沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线，纵向吊架间距不得超24m;HDPE等非刚性材质的管线，横向吊架间距不得超过12m。

电气抗震支撑系统的布置原则

1.刚性电气线管、线槽及桥架侧向抗震间距不得超过12m，纵向抗震间距不得超过24m。

2.非刚性材质电气线管、线槽及桥架横向抗震间距不得超过6m，纵向间距不得超过12m。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。有需要可来电咨询！

抗震支架一套多少钱-正泰防火设备(推荐商家)由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司（www.qzzhengtai.cn）是从事“金属防火门窗,防火卷帘门,防火门,挡烟垂壁,抗震支架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。