

巨原胶粘制品有限公司 石墨胶带厂 东莞石墨胶带

产品名称	巨原胶粘制品有限公司 石墨胶带厂 东莞石墨胶带
公司名称	东莞市巨原胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇土桥村金桥工业区兴业二街8号
联系电话	13509231171

产品详情

为表征膜能否在海运或湿度很大的环境中保护产品不受潮或吸湿等即缠绕后的密封性。水蒸气透过量的检测至关重要，检测方法采用GB/T1037-1988塑料薄膜和片材透水蒸汽性试验方法标准，东莞石墨胶带，来对其的水蒸气透过量来进行考核。

运输包装用膜对物理机械性能主要规定了拉断力、断裂伸长率、粘性、长久变形、弹性恢复、拉力保持、f力值、抗刺穿、单位面积质量偏差、透光率、雾度、水蒸气透过量的技术指标。

标准中的粘性、拉力保持、长久变形、弹性恢复、抗刺穿是参照美国ASTM组织制定的有关拉伸膜专用的试验方法标准。

铁氟龙耐高温胶带用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性，石墨胶带供应商，抗老化。经实际应用，如在250℃高温情况下，连续放置200天，不光强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可坚持原有的柔软性。

铁氟龙耐高温胶带的非粘着性：外表光滑，不易粘附任何物质。易于清洗附着其外表的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

- 1、胶带应存入库房，石墨胶带价格，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油有机溶液接触，保持清洁干燥室温在-15℃~40℃之间。
- 2、胶带应成卷放置，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。
- 3、装卸输送带时，成卷的胶带放在卡板上，由叉车托运。
- 4、胶带的类型，石墨胶带厂，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。

5、不得把不同品种，不同规格型号，强度，布层数的胶带连接（配组）在一起使用。

6、输送带接头尽量采用热硫化胶接，以提高可靠性，保持较高的有效强度。

巨原胶粘制品有限公司(图)-石墨胶带厂-东莞石墨胶带由东莞市巨原胶粘制品有限公司提供。东莞市巨原胶粘制品有限公司（www.dgjuzhuan.com）是广东 东莞,双面胶带的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在巨原胶粘制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创巨原胶粘制品更加美好的未来。