

3c防火阀 冠东空调值得信赖 3c防火阀型号

产品名称	3c防火阀 冠东空调值得信赖 3c防火阀型号
公司名称	德州冠东空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	18888238172 18888238172

产品详情

防火调节阀防烟防火调节阀

防火调节阀防烟防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止火势沿风道蔓延），它的功能有：温度熔断器在70 时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。防烟防火调节阀防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火蔓延），它的功能有：感烟（温）电信号联动使阀门关闭，通风空调系统风机停机；手动使阀门关闭，风机停机；温度熔断器在70 时熔断使阀门关闭；输出阀门关闭信号；按90°五等分有级调节风量。 [1]

排烟防火阀报价

排烟防火阀性能优势

- 1、漏风量低，气密性能好；
- 2、电动开启消耗电流小；
- 3、防腐性能强，3c防火阀，使用寿命长；
- 4、执行机构驱动灵活，反馈、连锁信号准确。

应用于机械排烟系统中，是280 防火阀，平时为常闭，火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动

开启，同时具备手动执行机构，可就手动开启，也可在消防控制中心远程开启（即联动控制、手动控制、自动控制三种方式）。

实际中为防止误报一般消防系统为手动状态，当确认发生火情时由控制室开启或现场手动开启，3c防火阀厂家，并联动排烟风机开启。一般安装

于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处，当风管中烟气温度达到280

时关闭。在开启排烟防火阀时，

一般根据排烟分区的划分，开启火灾报警区域的排烟风口/阀和相邻分区的排烟口/阀，当某区域烟气温度达到280℃时该区域排烟

风口/阀关闭。当主管道烟气温度达到280℃时，主管道排烟防火阀关闭并联动排烟风机关闭，并反馈电信号至消防控制室。

排烟防火阀产品检测项目共两项：关闭可靠性，3c防火阀型号，10次关闭操作中，防火阀应能从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭，3c防火阀工厂，各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。当遇火灾时关闭可靠性，利用酒精灯或其它火源使防火阀温感器熔；温感器动作后，防火阀应自动关闭可靠关闭包括排烟防火阀自动关闭和排烟防火阀自动关闭；叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2mm。用塞尺测量叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙。开启可靠性经10次开启试验后，电动与手动操作排烟阀均立即开启 3c防火阀-冠东空调值得信赖-3c防火阀型号由德州冠东空调设备有限公司提供。德州冠东空调设备有限公司（www.sdxkyt.com）位于德州市武城县鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前冠东空调设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。冠东空调设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。冠东空调设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。