

小区道路灯厂家直销 宜春道路灯 开元照明led路灯厂

产品名称	小区道路灯厂家直销 宜春道路灯 开元照明led路灯厂
公司名称	西湖区天之格照明器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市建设西路888号阳光灯饰广场栋22栋2-3号
联系电话	18870022226

产品详情

单臂太阳能路灯

这类路灯在人们衣食住行新中式普遍到的，只能一个支臂，一个灯口，宜春道路灯，一般用到在路面两边，或者河堤旁边，让往日的非机动车和驾驶员能更清晰实时路况，具有诱发安全形势分析的功效。

双臂太阳能路灯

说白了，也就是说有2个灯臂，2个灯口的太阳能路灯，这类路灯一般也是二种方式，一种是灯臂对称性，一种为非对称加密，一般对称性双臂路灯用到几行道正中间的道路绿化上，兼具两边实时路况，给往日的车子具有照明的功效，诱发安全性行车。

而非对称加密的双臂路灯一般会安装在车道与人行横道的正中间，车道一侧灯臂安装得要高一些，输出功率还要大一些，而人行横道一侧的还要矮一些，输出功率还要小一些。

太阳能发电双臂路灯在造型设计上应比单臂路灯更加丰富多彩，也更能营造室内空间艺术美，但是留意的是，单一实时路况或者一些窄小的地面并不宜这类路灯，还是要依据自然环境来。

道路照明品质主要表现在：

1、色度水准

路面均值色度按路面级别有不一样的色度规定。一般快速通道和主干路必须 $2\text{cd}/\text{m}^2$ 左右的色度规定，次主干道和辅路或住宅小区路面相对性较低。

2、均值光照强度

均值光照强度指地面全部光照强度的均值，是照明灯具抗压强度的企业，一般用LM表达。3、炫光

道路照明应勤奋不在舒服炫光限定在一定范围之内，一般用G值表达，一般状况下，景观道路灯批发，G=7 四、系统软件4.配备测算：

值日照时间测算的公式计算是，值日照时间=A/(3.6X365)

太阳能路灯是新型绿色环保的照明设备，太阳能路灯的优点很多在逐渐的广泛使用，太阳能路灯的使用也有些问题可能会出现，高杆双头道路灯，下面就来说说太阳能路灯安装后灯不亮的原因? 1、检测一下线路有无损坏现象。如果绝缘层磨损，电流通过灯杆传导，就会造成短路，灯具不亮灯情况。顺便提一下，有的太阳能路灯白天也亮，关不了。这种情况八成是控制器元件烧坏了。

2、检测太阳能路灯控制器，控制器是太阳能路灯的核心。红灯表示正在充电，闪烁表示电已充满，如果是黄灯，则表示亏电，小区道路灯厂家直销，不能正常亮灯，此时需检测太阳能路灯的蓄电池电压，如果蓄电池正常，那么更换新控制器看看是否正常，如正常基本确定是控制器坏了。如灯不亮，检测接线有无脱落。

3、蓄电池也是容易出故障的一个环节。很多厂家使用的蓄电池都不防水，这就导致蓄电池进水后正负极短路，造成电压不稳。检测时仔细观察蓄电池电压随放电深度的变化，如不能正常使用则需更换新的。

4、如果排除了控制器故障，下一步就是检测太阳能电池板是否能充电，通常不能充电的情况主要表现为有电压无电流。此时需检测电池板接头有没有焊接好，电池板上的铝箔有无电流，如无电流，则基本断定电池板已报废。如果太阳能板上面有电流，还要注意是否有积雪覆盖，无法充电。

小区道路灯厂家直销-宜春道路灯-开元照明led路灯厂(查看)由西湖区天之格照明器材经营部提供。“江西太阳能锂电池,新农村太阳能路灯,南昌LED路灯,庭院灯”就选西湖区天之格照明器材经营部(www.jxdingdi.com)，公司位于：南昌市建设西路888号阳光灯饰广场栋22栋2-3号，多年来，南昌开元照明坚持为客户提供好的服务，联系人：邹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南昌开元照明期待成为您的长期合作伙伴！