

热泵地暖 芜湖地暖 安徽鼎重太阳能热水器

产品名称	热泵地暖 芜湖地暖 安徽鼎重太阳能热水器
公司名称	安徽鼎重暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区侨鸿国际商城
联系电话	18949554607

产品详情

地暖安装清洗很重要

地暖安装越来越普及，但是清洗地暖的家庭却是寥寥无几，地暖作为一种非常受人喜欢的采暖方式，同时也会造成很多麻烦，很多人都不知道地暖需要定期清洗。

因为各地水质不同，每年地暖管道结水垢厚度达1-1.5毫米左右，导致地暖升温缓慢，温度下降5-6度，也就是业主经常问的“为什么地暖用几年就热的慢了”。

水中含有的多种物质可能会对地暖管道有一定的氧化作用，滋生细菌和水垢，影响其使用寿命。

以上可以看出地暖最大的问题也就是水垢了，如何解决水垢这个问题呢？目前解决地暖系统水垢问题的方法是定期对地暖管进行清洗，芜湖地暖，一般一年清洗一次，用特定清洗地暖的溶液和高压脉冲器材清洗。

传统地暖和地暖模块哪个好？

传统地暖的缺点：

传统地暖系统整个组装过程工序多、时间长，地暖加制冷，材料不够标准化，施工不够工具化，完全依赖人来把控施工质量。致使施工占比高，成品地暖质量还不稳定。

地暖模块的优点：

1、产品集成，施工简单

将挤塑板、反射膜、卡钉等集成模块，施工节点从7个减少到2个，提高施工效率和质量。

- 2、快热节能 管间距主动加密，升温快，导热系数高，极大的节约了能耗损失。
- 3、使用寿命更长 在安装时，九菲地暖模块无需卡丁、丝网等传统组件，安装简单，反射层更具有防潮功能，使用寿命更长。
- 4、安全环保 九菲地暖模块保证“零甲醛”排放，是经国家建材检测中心检测鉴定，获得国家检测报告的环保品牌。
- 5、标准化施工，管道受损率低 标准化施工现场管理更简单。盘管间距可调整，转弯角度一致，减小水阻避免死折。传统地暖施工，管道容易有死折，影响水流速度；九菲地暖模块施工，将地暖管嵌在模块沟槽内，保护管材，减少管道受损的概率，固定层预设科学的转弯角度，有效防止死折的产生。
- 6、超薄，不占空间 比普通地暖节约层高，更薄更少占用空间，提高空间使用率，增加生活舒适度。
- 7、阻燃性高 阻燃等级为B2，具有良好的阻燃性，适合中、高档住宅小区以及家庭装修的地暖铺装。

1.安地暖后，铺瓷砖还是铺地板？

地面铺贴材料导热系数越高，热效率就越高。地面材料导热系数由大到小排列：天然石材>瓷砖>实木复合地板>强化木地板>实木地板。从导热方面来看，瓷砖。

2.如何使用地暖更节省费用？

居家时，地暖温度在18-24°，倘若平时家中没人的话，地暖厂家，可以下调几度，但不要频繁关闭开关，可以在温度上做调节。

还有尽量让地面有散热空间，不要在床下等地面上堆放过多物品，给地面留出散热空间，这样也能提升热能发挥。

3.地暖为什么越用越不热？需要清洗吗？

答案是，必须做清洁，为什么？因为水地暖管路在使用一段后，热泵地暖，管路内壁会有大量淤泥及水垢的产生，导致水流循环不畅、散热不够。有资料表明地暖在使用一年后，地暖管的内壁每增加1mm的污垢，就会导致供热室内温度下降4-6℃，所以，到一定时间内一定要找专业人员做一次清洗。

4.多久清洗一次？

一般地暖清洗周期为两年，不过要根据当地的水质做出不同的选择，如果水质较差，可考虑每年清洗一次，如果水质好，可考虑3年清洗一次。

热泵地暖-芜湖地暖-安徽鼎重太阳能热水器由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。安徽鼎重暖通设备有限公司（www.dzlengnuan.com）是安徽 芜湖,家用金属制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鼎重空气能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鼎重空气能更加美好的未来。