

# 湘西州80WFB AD污水自吸泵 自吸泵厂家

产品名称	湘西州80WFB AD污水自吸泵 自吸泵厂家
公司名称	河北北工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景村
联系电话	15103110777 15103110777

## 产品详情

### 65WFB-A自吸泵\_无密封自吸泵操作简单

河北北工泵业有限公司供应的65WFB-A自控自吸泵\_立式自吸泵具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。WFB无密封自吸泵\_自吸排污泵结构简单，外形美观独特，干式安装，安装方便，移动灵活，拆卸简便，不需地脚固定。WFB自吸排污泵\_污水提升泵不同的造型的有着不同的用途，长方型、圆锥型为您提供了不同形式的安装选择余地；防爆型适用于、环境；户外型借助安全的立体户外罩，在露天工作的情况下，有效的防雨、防雾、防潮、防湿；推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何岗位上作业。

本公司供应的65WFB-A自吸泵，采用无泄漏V型密封总成，革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封，解决了跑、冒、滴、漏，是代替原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等理想的设备。WFB自控自吸泵\_立式自吸泵广泛适用于电子、电力、化工、冶金、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、纺织印染、采掘选矿等行业。

### WFB自吸泵\_250WFB-BD立式自吸泵\_精工制造

河北北工泵业有限公司奉行“一切为用户着想”的现代理念，以“人家做不到的，80WFB-C1不锈钢自吸泵，我们尽量做到”、“人家做得到的，我们能做得更好”为追求目标，充分发挥公司自身的优势，努力把提高客户的满意度作为公司的奋斗目标。

WFB无密封自吸泵\_自吸泵\_自控自吸泵自动控制装置部分使用须知：

凡配套自控装置的用户，届时另行提供线路图，并注意以下事项：

- 1、非专业电气工作人员，请勿打开屏门，以防触电事故；
- 2、本装置为三相供电，电压380V，频率50HZ，必须在进线回路中加装断路保护等。
- 3、电源接通后，请将“开·电源·关”按钮拨向“开”位，“电源指示”灯亮，本装置即处于待命状态；
- 4、确定运行方式请用“自动·停·手动”按钮选择。“手动启动”和“手动停止”钮只适用于手动运行方式。自动方式将根据“上、下限液位传感器”定位自动运行。

供应自吸泵|80WFB-  
BD无密封自吸泵精工制造

河北北工泵业有限公司供应的80WFB-BD无密封自吸泵具有自吸的功能，使用方便，得到了广泛的应用，大家都知道在通常情况下自吸泵会在5分钟以内把水吸上来，但是有时候为了工作的需求，需要提高速度，有助于设备的运行。

- 1、首要必须要确保自吸泵的密封功能良好，确保WFB型无密封自吸泵\_自控自吸泵进口管道有必要完全密封不能有漏气现象。
- 2、在WFB型无密封自吸泵\_自控自吸泵进口管道水池底下加装密封功能比较好的底阀，第yi次吸上来水后管道里边一直会储存水液，下次启动时就不需求抽吸管道里边的空气，这样就能起到进步泵的吸水速度的效果。
- 3、在泵进口管道上加装水环式真空泵，用真空泵直接抽空气，真空泵是专业抽空气所用的，它在抽吸空气的速度上比自吸泵要快得多，一般加装真空泵的情况下只需求50秒内就能构成负压这时只要起动，WFB型自吸排污泵\_自控自吸泵即可出水。

对于自吸泵的一些性能，在选择的时候就要注意选择符合工作需求的泵，但是有时可以适当调节速度、扬程等参数来满足工况需求。

河北北工泵业有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

WFB无密封自控自吸泵结构说明：WFB自吸泵共分五种型号：1型为长方型无密封自控自吸泵，2型为圆锥型无密封自控自吸泵，3型为防爆型无密封自控自吸泵，4型为户外型无密封自控自吸泵，5型为推车移动型无密封自控自吸泵。WFB耐腐蚀自吸泵，自吸排污泵，无密封自吸泵流量设计从0.75—6850 m<sup>3</sup>/h、扬程5m—132m、吸液口径16—800 mm、出液口径10—600 mm。WFB耐腐蚀自吸泵，自吸排污泵，无密封自吸泵、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定，免去了长轴液下泵运输，安装、维修等困难。

湘西州80WFB-AD污水自吸泵-自吸泵厂家(在线咨询)由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司(www.hbbgby.com)是一家从事“渣浆泵,压滤机泵,潜污泵,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“贝工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使北工泵业在离心水泵中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!