

矿山除尘器生产厂家 湖北矿山除尘器 康兆业环保

产品名称	矿山除尘器生产厂家 湖北矿山除尘器 康兆业环保
公司名称	苏州康兆业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇西沿泾路3号
联系电话	18006206146

产品详情

根据粉尘性质选择除尘器

粉尘性质包括比电阻、粒度、真密度、飘性、憎水性和水硬性、可燃、爆2炸等。比电阻过大或过小的粉尘不宜采用电除尘器，矿山布袋除尘器，袋式除尘器不受粉尘比电阻的影响；粉尘的浓度和粒度对电除尘器效率的影响较为显著，但对袋式除尘器的影响不显著；当气体的含尘浓度较高时，电除尘器前宜设置预除尘装置；袋式除尘器的型式、清灰方式和过滤风速取决于粉尘的性质（粒径、飘性）；湿式除尘器不适合于净化憎水性和水硬性的粉尘；粉尘的真密度对重力除尘器、惯性除尘器和旋风除尘器的影响显著；对于新附性大的粉尘，易导致除尘器工作面猫结或堵塞，因此，不宜采用干法除尘；粉尘净化遇水后，能产生可燃或有爆1炸危险的混合物时，湖北矿山除尘器，不得采用湿式除尘器。

吸附塔的特点：

- 1、吸附，能力强；
 - 2、设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运转成本低；
 - 3、能够同时处理多种混合有机废气；
 - 4、采用自动化控制运转设计，操作简易、安全；
 - 5、全密闭型，室内外皆可使用
-

中央集尘机工作原理：

含尘空气由集尘设备底部吸送至滤袋室内，粉尘附着于滤袋表面，矿山除尘器设备，过滤后之清净空气通过滤袋设备顶部排出，矿山除尘器生产厂家，滤袋表面附着之粉尘以喷气逆洗方式清洗滤袋，震落后收集于压板式集尘桶内清除。

清洗滤袋装置设置于滤袋顶部，运作时以压缩空气(7kg/cm²)瞬间喷入并导入5至7倍的二次空气，使滤袋产生扩张的振动原理，利用此扩张的振动原理及空气逆洗动作达到清洗滤袋的效果。

清洗滤袋时因每组滤袋清洗时间仅约0.1秒，对过滤面积影响几乎没有，且每一组滤袋循环清洗时间间隔约三分钟，滤袋整体压降保持一定，处理风量压力变动小，设备整体能保持安定状态运转。

矿山除尘器生产厂家-湖北矿山除尘器-康兆业环保(查看)由苏州康兆业环保设备有限公司提供。苏州康兆业环保设备有限公司(www.kangzhaoye.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！