

永宁挤塑板 银川万运泰达 挤塑板环保性好

产品名称	永宁挤塑板 银川万运泰达 挤塑板环保性好
公司名称	宁夏万运泰达保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏永宁县望远工业园区望银路口西南角第1号 厂房
联系电话	17811109639

产品详情

万运泰达主要经营：挤塑板、石墨板，保温材料、保温板、改性板、改性聚苯板、聚苯板、无机不然改性板，改性聚苯板

挤塑板常见问题：

- 1、墙面交错排布不严格；
- 2、板与基层面有效粘结面积不足，达不到40%规范要求，或出现虚粘现象，或达不到个体工程设计要求；
- 3、板与板缝不紧密或接槎高差大，或外饰件紧密度太差；
- 4、板缝接近或与窗边平齐，不符合规范要求；
- 5、板面平整度不达标等；
- 6、用湿毛刷将新旧表面不平整处整平，并将孔洞边缘刷平。

万运泰达主要经营：挤塑板、石墨板，保温材料、保温板、改性板、改性聚苯板、聚苯板、无机不然改性板，改性聚苯板

宁夏万运泰达挤塑板专用原料，货源质量稳定，产品质量稳定1，永宁挤塑板，必须有1种技术支持和的原料质量。原材料的质量是公司产品质量的源泉。双银工贸与多家朱国际建材公司保持长期合作。无论阻燃产品如何使用进口原材料，以确保供应的高品质和稳定性，并为广大客户提供保障。双银工贸承诺

：双银工贸阻燃产品的性能指标均符合国家相关检测标准。良好的阻燃效果随着节能水平的逐步提高，人们希望获得更好的保温材料，以减少墙体的总厚度。双银工贸生产的XPS板符合此要求，因为其导热系数低于膨胀聚苯板（EPS板）。同时，由于XPS板在潮湿条件下可以长时间保持优异的隔热性能和高强度，因此使用也越来越普遍，并且具有非常好的批次稳定性。据该公司技术人员告诉记者，通过实验，XPS添加了这种阻燃剂，其阻燃效果可以达到国家一级的水平。

万运泰达主要经营：挤塑板、石墨板，挤塑板订购电话，保温材料、保温板、改性板、改性聚苯板、聚苯板、无机不然改性板，改性聚苯板

挤塑板质量检验标准

1、保证项目：

- 1) 挤塑板、网格布的规格和各项技术指标，聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。
- 2) 挤塑板必须与墙面粘贴牢固，无松动和虚粘现象。
- 3) 聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密，无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。

2、基本项目：

- 1) 每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30—50% 2) 固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。
- 3) 挤塑板碰头缝不抹粘接剂。
- 4) 网格布应横向铺贴，压粘密实，不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象，挤塑板电话，水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接宽度不小于80。
- 5) 聚合物砂浆厚度不宜大于4，首层不大于5。

永宁挤塑板-银川万运泰达-挤塑板环保性好由宁夏万运泰达保温材料有限公司提供。宁夏万运泰达保温材料有限公司（www.nxwytd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万运泰达——您可信赖的朋友，公司地址：宁夏永宁县望远工业园区望银路口西南角第1号厂房，联系人：张经理。同时本公司（www.nxwytd.com）还是从事宁夏改性聚苯板，宁夏银川聚苯板，银川改性板的厂家，欢迎来电咨询。