

超高压模块 威然 陶瓷(瓷介)

产品名称	超高压模块 威然 陶瓷(瓷介)
公司名称	吴江市威然静电涂装设备厂
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:威然 型号:WR-602 介质材料:陶瓷(瓷介)
公司地址	中国 江苏 吴江市 頔塘路1669号
联系电话	86 0512 63780817 13962153974

产品详情

品牌	威然	型号	WR-602
介质材料	陶瓷(瓷介)	应用范围	高压
外形	方块状	调节方式	可变
等效串联电阻(ESR)	- (m)	标称容量	- (uF)
损耗	-	额定电压	- (V)
绝缘电阻	- (m)	温度系数	-

12万伏超高压特制，有效输出10万伏，使一次上粉极佳。威然静电涂装设备厂，是以高压静电涂装设备及配件的研制、开发及应用为导向，为广大大、中、小型涂装、环保设备厂提供两大完整体系的配套服务，即高压静电粉末喷涂机整机及其心脏部件、高压模块、控制芯板的配套及供给服务。整套静电喷涂设备，包括手动和自动两种，手动由高压发生器、不锈钢粉桶、文丘粉泵、便携式推车、内置（外置）手动喷枪组成，整套设备总重量为35kg，轻巧便于移动，整机性能稳定，操作简便，充分适应生产的需要，是当前国内具有先进水平的理想粉末静电喷涂工具。自动喷涂系统有高压发生器。喷枪、自动无级变频调速升降机，大容量集粉箱，振动筛装置组成，大容量集粉箱可储粉100-300kg，同时可供2-8支自动喷枪，振动筛使粉末自动回收混合，自动喷涂系统机械化程度很高，适合大型流水线自动化作业。静电喷涂系统心脏部件的供应有内置式、外置式高压模块及控制芯板，配套扁线安装接线图、线路原理图，安装调试方法高压模块为固体。有外置、配有专用高压包，有内置，采用国际先进技术，形体为圆柱型，椭圆型，直径23mm长度140mm，适合国内外各种枪壳安装，输入高频交流9.5c-12v输出0-9万伏高压，本产品可与德国瓦格纳尔，韩国kci，日本安本，瑞士金马产品相媲美，是国内最先进的产品。控制芯板，采用国际先进技术，电压、电流均用模拟指示和数码显示2种，直观醒目，并设有自动短路保护和短路警示装置性能稳定可靠，返修率极低，大大地适应了高档喷涂作业的要求。自动升降机控制芯板配上升降平台，变频器马达、自动枪架、坦克链条，即可实现自动喷涂要求，按本厂供给的接线图及配件，一个普通电工每日可装3-5台高压发生器。修一台发生器或喷枪，只须5分钟，这种高效，快速的故障处理效果，消除了大型流水线停机的顾虑，大大地提高了客户对本产品的信赖程度。