

屋面塑料排水板订购价 东诺工程材料 滨州屋面塑料排水板

产品名称	屋面塑料排水板订购价 东诺工程材料 滨州屋面塑料排水板
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	13375386222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安东诺工程材料有限公司

为了更好的方便了解塑料蓄排水板建设工程的要点，把塑料蓄排水板建设所需要准备的材料，建设过程中所需要注意的问题都一一列举出来了，目的是希望大家更好的了解塑料蓄排水板建设工程的技术。

塑料蓄排水板工程施工准备

1.主要资料及机具

(1)塑料排水板(产品规格按设计请求分离施工技术条件选择其类型及型号)。(2)施打排水板的主要施工机具(包括导架、套管、驱动套管下沉的振动锤，铰车及装排水板的卷筒和防风安装等)，也可运用IJB-16型插板机，也可用起重机打桩机改换工作安装而烦琐的插板机。

2.作业条件

(1)在施工前的技术准备中，按地基设计请求与地形地质条件，肯定排水孔的平面布置及施插排水板的次第。(2)施工场地与道路要契合施插排水板的请求，诸如施工人员与机具的进出，暂时设备(包括水电、通讯等)的布置等。

(3)按施工组织设计肯定的场地排水孔位置放线后，用竹签为标志定插孔位。

(4)具备吹填土的作业条件。

塑料蓄排水板工程安装工艺

1.插板时，插板机就位后经过振动锤驱动套管对准插孔位下沉，排水板从套管内穿过与端头的锚靴相连，套管顶住锚靴将排水板插到设计入土深度，拔起套管后，锚靴连同排水板一同留在土中，然后剪断连续的排水板，即完成一个排水孔插板操作。插板机就可移位到下一个排水孔继续施打。

2.在剪断排水板时，要留有显露原空中15-30cm的“板头”；其后在“板头”旁边挖起砂土20cm深成碗状的凹位，再将显露的板头切去，滨州屋面塑料排水板，填平，插板施工即告完成。

排水板的施插请求

(1)坚持排水板入土的连续性，屋面塑料排水板报价，发现断裂即重新施插。

(2)衔接排水板的上下搭接长度不小于10CM，并应衔接结实。

(3)施插排水板抵达设计入土深度前方能拔管。

(4)完成排水板的施插并切断后，显露空中的“板头”长度不能小于15CM。

蓄排水板自身就具有蓄水、排水两种综合功能，板材具有空间刚度极高的特点，抗压性明显优于同类产品，能够承受400Kpa以上的高抗压负荷，同时可以承受在种植顶板回填土过程中机械碾压的极端负荷情况。升级后的蓄排水板具有营造层内排水、排放土壤内渗透水、存蓄部分渗透水等功能，相对比上一代排水产品具有以下优缺点：北方干旱少雨，蓄排水板可以蓄水，有利于植被的生长；蓄排水板凸点侧壁较厚，故抗压强度较大，可以达到40T以上，远远大于塑料凸片、塑料排水网垫等同类产品，可以满足回填土时的施工要求和正常运行要求；蓄排水板支撑面比较大，既不会因上覆无纺布下陷阻塞排水通道，也不会因无纺布拉力不足撕裂导致泥土进入而阻塞排水通道，蓄排水板可以完整的保留排水空间，完全避免了塑料凸片因无纺布下陷导致排水不畅的情况发生，一定不会因排水不畅导致植被枯萎

蓄排水板是现代化绿化环境不可或缺的一种设备，能够有效的提高工程质量，在降低成本的基础上，更是大大的缩短了施工的时间，接下来，屋面塑料排水板多少钱一平方，我们就一起了解下关于蓄排水板在建筑绿化上的具体贡献吧。在地下室外墙回填土时，屋面塑料排水板订购价，蓄排水板可以保护建筑物和防水层免遭破坏。蓄排水板可以有效地保护构筑物 and 防水层，并且抵抗土壤中的各类酸碱和植物的根刺。实验室数据表明，蓄排水板可有效降低室内14分贝，500HZ的噪音，具有明显的减噪隔音功能，在地面或墙面使用时，亦可起到很好的通风防潮作用。蓄排水板吸收储存种植层渗出的多余水分，并在土壤缺水时补充植物所需水分，提高植物抗旱能力。蓄排水板性能稳定、耐候性能强，高低温无熔裂，自然环境中的酸、碱、盐无法对其造成腐蚀破坏，使用期长达100年以上，还具备防植物根刺功能，在绿化方面应用广泛。

屋面塑料排水板订购价-东诺工程材料-滨州屋面塑料排水板由泰安东诺工程材料有限公司提供。泰安东诺工程材料有限公司（www.dngccl.com）是一家从事“土工膜，土工布，排水板，复合土工膜，塑料盲沟”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东诺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使东诺工程材料在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！