

地下车库顶板复合排水板 滨州复合排水板 东诺工程材料

产品名称	地下车库顶板复合排水板 滨州复合排水板 东诺工程材料
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	13375386222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安东诺工程材料有限公司

塑料排水板用途总结

随着绿色建筑的概念不断的深入人心，使得各投资单位越来越青睐于绿色环保的建筑材料。而塑料排水板作为绿色材料的其中一员，必然备受关注。下面我们就来简单的介绍一下塑料排水板的基本用途。

****园林工程：**车库顶板绿化、屋顶花园、足球场、高尔夫球场、浴场工程
****市政工程：**道路路基、地铁隧道
****建筑工程：**建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体、屋面防渗和隔热层等
****交通工程：**公路、铁路路基、堤坝和护坡层

蓄排水板的使用有什么原理？

1、蓄水量大、排水速度快： 铺设时凸点向下起到支撑作用，平面向上同时铺设一层土工布，滨州复合排水板，土工布的水过滤到架空层，一部分蓄水在我们的大蓄水杯里，一部分通过支架镂空的空隙漏水下去，水从屋面直接往排水口流去。蓄排水板施工时要再做一层防水层和一层水泥保护层面之后铺设，屋顶的渗漏问题一般潜伏期在8年左右，车库底板复合排水板，因此我们应该更多的为将来屋顶可能会发生的种种情况多做一份保险考虑!

2、隔热透气： 蓄排水板的高度是50mm，也就是与地面架空了5公分高度来透气散热，做好的种植物能够将热气隔断，使温度无法传导到屋面上，从而降低室内温度。

3、新升级高抗压：蓄排水板水杯的大小直接决定抗压强度的大小，屋顶绿化复合排水板，与地面接触的面积越大，抗压强度越高，稳定性越高。 4、高克重体现高质量：普通注塑成型的方块儿蓄排水板每片的克重大概是在150g~200g/片之间，原来老的蓄排水板支点小，而且就是下漏口径那边的支撑架子薄，但是现在的这种新产品在下漏口那边做了加强筋的处理，所以不用担心支架的部分因为支撑力不够断裂导致土工布下陷堵塞造成无法及时排水现象，所以我们这种方块儿，在下漏下去的水是完全很快的排出去的，只要你屋顶的本身不会有积水现象，用这个就不会有积水现象。此外我们的搭接扣的设计在新产品是做成椭圆形短而厚实，地下车库顶板复合排水板，老的两款产品都是长而尖，所以比较下来老产品搭接扣非常容易断，新蓄排水板恰恰避免了这种情况的发生。

蓄排水板采用凹凸无孔设计，当水蓄满凹面的时候，会利用屋顶的自然坡度，往低处溢出去的。凸点一面是支撑地面与地面形成架空层，一面是支撑土工布的，让土工布与凹面之间形成一个过滤的空间层，从而形成一个完善的蓄排水过滤系统。

蓄排水板产品要求有：

1.材料要求：排水板厚度不小于4.5mm，通水量不小于1250px3/s，采用可测深式排水板。 2.测量放养：工程技术部根据设计图纸，现场放样桩位。在塑料板施工区内根据地质资料，结合淤泥底标高情况事先对插板施工区域进行划分。用竹签为标定插位。 3.验收要求：排水板实际施工深度随机检测频率为施工总数量3%，zui小施工深度不得小于设计深度-0.5m。施工期沉降和工后沉降均应满足设计的控制要求。

蓄排水板产品作用：1.排水板还可在公路、铁路、高尔夫球场。室内装饰隔声咱吸音； 2.保温隔热；智能大楼修建夹层均可用排疏板甚至还可彻底zhiyu盐碱地、沙漠变绿等。 3.一般说来排水板是疏水修建材料，使用屋顶绿化、车库防水、地下室的根底、地下室根底外表不受地下水的腐蚀，通过十几年的实践堆集材料和经验总结。 4.总的说来排水板在如今社会的实用性、需求性仍是非常大的。 5.并且排水板报价非常实惠。

地下车库顶板复合排水板-滨州复合排水板-东诺工程材料由泰安东诺工程材料有限公司提供。泰安东诺工程材料有限公司（www.dngccl.com）是一家从事“土工膜，土工布，排水板，复合土工膜，塑料盲沟”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东诺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使东诺工程材料在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！