

# 耐磨帆布伸缩软连接批发 泰福隆

产品名称	耐磨帆布伸缩软连接批发 泰福隆
公司名称	北京泰福隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞城镇南刘各庄村临006号
联系电话	18911587179

## 产品详情

### 帆布通风软连接供应商优点

一；面式出风，风量大，无吹风感。采用整个管道壁纤维渗透空气及微孔射流的独特面式出风模式，出风面积大，风量大，风速低，无吹风感。

二；整体送风均匀分布。通过整个管壁的纤维缝隙或均匀分布的经过设计的多排小孔出风，空气分布每点均匀\*，实现真正理想的整体均匀送风。

三；防凝露。通过整体管道壁纤维渗透冷气，在管壁外形成冷气层，使管壁内外几乎无温差，凝露问题，不需要管道保温。

四；易清洁维护，健康环保。由于方便拆装，可以方便进行管道擦拭、清洗，以提升室内空气洁净品质，达到对健康环保的更高要求。

五；美观，色彩多样，个性化突出。多种颜色可与室内任何环境格调保持和谐，简约。同时，系统及色彩完全进行个性化设计及订制。

六；重量轻，屋顶负重可忽略不计。由特殊纤维织成，重量极轻，约为传统金属风系统的1/40，特别适合用于屋顶无承重能力的场所。

风机通风软连接广泛应用于机房、地下室、隧道、市政管道工程、地下电缆维修、机械造船工程、消防救援排烟等恶劣工作环境下的送风及排风、集除之用。风机通风软连接更是手提式抽送风机的必备之选!

帆布短管，帆布伸缩管，钢丝帆布短管，筒子帆布管是由进口帆布包裹，钢丝圈为骨架，以帆布做管身，颜色可自由选择两头领口可按要求定做，方便连接、固定。帆布短管伸缩弯转、驳接自由、体积轻巧、携带方便、耐高温、耐酸碱且、阻燃绝缘。风机通风软连接规格尺寸可达到 50mm-- ，800mm，管厚：0.5mm--2.0mm，可在-25 ° -- 280 ° 之间正常使不变硬。

为了确保风机的正常运转，性能满足要求，阻燃帆布伸缩软连接批发，必须加强对风机的维护。

- 1、根据使用的具体情况定期清除风机内部，耐高温帆布伸缩软连接批发，特别是叶片处的积灰和污垢，并防止锈蚀。
- 2、经常检查油位，油位低了应及时补充。轴承箱内润滑油，除在机修时更换外，耐磨帆布伸缩软连接批发，在正常情况下须六个月左右更换一次。
- 3、运转中经常检查轴承温度是否正常，轴承温升应小于40 。
- 4、在风机的开车、停车、或运转时，如发现有不正常情况，应立即进行检修。
- 5、为确保人身安全，风机的维护必须在停车时进行。
- 6、风机在长期不用时，应经常盘动风机，并且保证风机内外的清洁，焦作帆布伸缩软连接批发，一些面必须作防锈处理，涂油等。以防止风机变形和腐蚀。
- 7、对使用冷却水的风机传动组，冬季停车或不用风机时，一定要将水放干净。否则容易冻裂机体。传动组两端各有一个放水螺丝，拧开即可。

耐高温软连接有银灰色硅胶布红色硅胶(液态硅胶)两端配套法兰(碳钢、不锈钢)，形状有圆形，方形，矩形;也有红色硅胶玻璃纤维织物(布料颜色：银灰色、红色)，从材质上分为铜软连接、不锈钢软连接等几种。耐高温软连接有着足够良好的塑性和较高的强度，易焊接，耐蚀性好，能地承受冷，热压力加工。

性能：

- 1.根据软连接用途和工作环境来选择合适的布料，选择坚硬的金属做骨架。软连接具有压缩小、行程长等优点。
- 2.具有耐磨损、耐酸碱、耐温、耐高压等特点。连接方式：法兰连接(角钢、A3钢板、不锈钢、PVC)、套箍连接。
- 3、性质：耐高温，耐正负压力，防火，阻燃，防水，密封不透气，外观美观，内部平整做工精细，使用寿命长。

4、安装方便，方便施工，输送量大、透气均匀、耐摩擦、防静电等。

耐磨帆布伸缩软连接批发-泰福隆(推荐商家)由北京泰福隆机械设备有限公司提供。北京泰福隆机械设备有限公司( [www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司( [www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com) ) 还是从事耐高温帆布软连接，高温风机软连接，高温烘箱软连接的厂家，欢迎来电咨询。