

# 北京高强水泥砂浆厂家「在线咨询」

产品名称	北京高强水泥砂浆厂家「在线咨询」
公司名称	北京华泥新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾工业开发区
联系电话	13811712604

## 产品详情

### 养护

夏季施工作业完毕后2-4小时，应及时浇喷水工喷洒养护剂或覆盖潮湿草袋进行养护，并保持表面湿润2-3天。

冬季施工完毕后，应立即覆盖塑料薄膜并加盖棉被进行保温养护。

高强修补砂浆为25kg袋装。

存放在通风干燥处并防止阳光直射。

保质期为6个月，超出保质期应复检，合格后方可使用。

以上就是关于高强砂浆的相关内容介绍，如有需求，高强水泥砂浆厂家，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 超快硬抗扰动防腐修补砂浆(HC-3)

#### 产品概述

超快硬抗扰动防腐修补砂浆是一种主要用于混凝土结构加固和混凝土构件缺陷修补施工的专用水泥基砂浆。在不断交通情况下具有较好的抗扰动性能，较高的抗压强度、粘结性、抗裂性和优异的防腐性能。对钢筋具有保护性能，对已锈蚀的钢筋能起到修补防护效能，且耐久性好。

如需了解更多高强砂浆的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

## 施工步骤要求

准备好必要的工具及养护品

确定修补区域，其修补处理范围应比实际破损范围向外扩大100mm，切割或剔凿出混凝土修补区域的垂直边缘，其深度 5mm以免修补区域边缘薄片化。

将修补区域内混凝土基层表面浮尘、油污清理干净，并剔除疏松部分。

清理修补区域内钢筋表面的锈质和杂物。

将清理好的修补区域内混凝土基层进行凿毛处理或用混凝土界面处理剂进行界面处理。

用气泵或水将处理过的修补区域内混凝土基层表面清扫干净，进行下道工序时不得有明水存留。

按推荐加水量16-18%（重量比）的配合比搅拌TD高强修补砂浆。采用机械搅拌2-3分名目即可并在利于搅拌的质量和速度。人工搅拌应在5分名目以保证搅拌均匀。

拌好的高强修补砂浆含有多种高分子聚合物改性外渗料及胶粉，使拌合好的高强修补砂浆较粘稠，抹灰时应注意刀光洁。

对于表面需压光处理的，外层抹灰应拌合略稀，并掌握好时间，以利于压光处理。

严禁在高强修补砂浆中掺入任何外加剂或外掺料。

使用温度为-5 —40

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多高强砂浆的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

北京高强水泥砂浆厂家「在线咨询」由北京华泥新材料科技有限公司提供。北京华泥新材料科技有限公司（www.bjhuani.com）为客户提供“1.快干水泥（快硬水泥,水泥砂浆,超快硬水泥修复料）”等业务，公司拥有“HCC”等品牌，专注于水泥及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。