

莱森精密机电 订做磁粉离合器 磁粉离合器

产品名称	莱森精密机电 订做磁粉离合器 磁粉离合器
公司名称	东莞市莱森精密机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城街道商业中心二期百充中心B座303号
联系电话	13650871237

产品详情

磁粉制动器磁粉离合器使用方法之三

5、磁粉制动器的选型一般以其*制动转矩来确定。在无变速机构的情况下卷绕材料所需的*张力与*卷绕半径的乘积应不超过制动器的额定转矩。当放卷速度较快时，应保证制动器的实际滑差功率小于其允许滑差功率。实际滑差功率为：

$$P=(2 \quad /60).M.N=F.V(w)$$

式中 M 实际制动转矩，Nm

N 滑差转速，r/min

F 张力，磁粉离合器，N

V 线速度，微小磁粉离合器，m/s 磁粉制动器磁粉离合器使用方法

磁粉制动器的应用

驱动器部位与启动部位中间安装磁粉离合器，订做磁粉离合器，则不必终止驱动器处，启动处会依据它的必需反映做联接与切离的姿势。磁粉制动器是由传动单元（键入轴）和从动单元（输出轴）合并而成。磁粉制动器是由传动单元(键入轴)和从动单元(输出轴)合并而成。磁粉制动器的基本原理与磁粉离合器相近，5kg磁粉离合器，仅仅把传动单元变成了固定不动单元。磁粉制动器还常常被用以传动机械设备的测功载入和制动系统等。磁粉制动器和磁粉离合器常常匹配应用。磁粉离合器

1、磁粉制动器、磁粉离合器用直流电作激磁电源，我厂生产的WIK型稳流电源是为其专配电源，激磁电流1 1A的配WIK-1A；大于1A的配WIK-3A或WIK-5A稳流电源。

3、水冷的磁粉制动器、磁粉离合器运转后即通水(水压力 1.5~3kg/m)
自然冷却的可用风扇或鼓风机冷却,但其表面温度不得超过 80 。

4、长期不用的磁粉制动器、磁粉离合器应存放于通风干燥处、存放一年以上的产品建议进行一次*面保养。

莱森精密机电(图)-订做磁粉离合器-磁粉离合器由东莞市莱森精密机电有限公司提供。东莞市莱森精密机电有限公司(www.leesuncn.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!