

苏州气液压力机 四柱型气液压力机 玖容气液压力机

产品名称	苏州气液压力机 四柱型气液压力机 玖容气液压力机
公司名称	东莞市玖容气动液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区峡口沙岭西路1号
联系电话	18925544859

产品详情

玖容气液压力机设备特点

气液增压机产品因为其独特的五大特点---功耗小仅为220V 3W，输出力大---液压输出力醉大可达200T，速度快--是普通液压机速度的三~四倍，可调节方式多，便于调节，压力，速度，时间，位移等，体积小---很容易组装成生产线，很小的体积完成大设备的功能。动作过程自动分成两段，一段快进行程，软到位保护模具，气液压力机气路连接，第二步为液压，稳定地输出液压压力。所以气液增压机广泛应用于汽车零部件制造业，轴承装配业，压铆螺柱螺母行业，无铆钉铆接的钣金行业等等。

气液增压机的常用的密封件骨架自紧橡胶油封的安装注意事项

玖容气液增压机品牌接下来和大家分享气液增压机的常用的密封件骨架自紧橡胶油封的安装注意事项：

1.先检查前轴表面是否过于粗糙，气液压力机接气控制，有无严重的碰坏痕迹。尤其由于气液增压机长时间工作而导致的轴向的长伤痕。如果轴表面过于粗糙不光滑，就会损坏油封或加速唇1：3的磨损，影响密封性能。若轴表面有拆装不当而造成严重的弄伤痕，会使油封唇口与轴表面贴合有缝，会导致油液渗漏。如果有这样的情况，建议更换新轴，因为轴表面必须要具有较高的光洁度。对于简单的轴头只有金属毛刺或飞边，就可用锉刀修磨平整，防止安装油封时划伤油封唇口。再检查油封质量是否唇口有无破缺、伤裂或油化腐蚀，如发现这些不良现象，就不能使用必须更换新油封。

2.首先分辨唇口的方向，有商标、规格的一面朝外侧。（因为唇1：3只能单向密封，若油封装反，会造成油液渗漏，密封作用减弱或失效）。

然后采用专用安装工具。若工具可先在轴头部位，卷上一层透明的硬塑料膜(俗称玻璃纸)，然后在表面抹上机油，将油封套进裹着塑料膜的轴头，均匀用力将油封慢慢推压至轴颈，然后将塑料膜抽出。此时要注意，要避免将油封装歪或用锤棒等工具在油封表面乱敲猛打，否则造成伤损油封。

更多关于气液增压机的知识请访问“东莞玖容网站”了解。

为了适应各种各样的工作环境，玖容气动增压机厂家设计了很多种安装形式的气动增压机，其中标准水平安装型气动增压机是便是气动增压缸系列使用当中比较常见的一种，四柱型气液压力机，一般应用在横向的加工场合。

水平安装型气动增压机的出现，充分显示了气动增压机的安装方式多种多样，苏州气液压力机，无论怎样的安装角度，玖容气动增压缸产品都可以满足要求。

玖容气动增压机特点：

- 1、结构合理，维护保养简便；
- 2、出力大、平稳、快速；
- 3、适用于：挤压、弯曲、冲孔、成型、铆合、修毛边、装配及打印等作业；
- 4、安装方式：水平安装(横向出力)；
- 5、可接受特殊规格订制。

苏州气液压力机-四柱型气液压力机-玖容气液压力机(商家)由东莞市玖容气动液压设备有限公司提供。东莞市玖容气动液压设备有限公司（www.twzyg.com）位于广东省东莞市东城区峡口沙岭西路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东莞玖容在气动元件中享有良好的声誉。东莞玖容取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。东莞玖容全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.twjr.com.cn）还是从事东莞气液增压缸，气液增压缸厂家，气液增压缸价格的厂家，欢迎来电咨询。