

# 四色升华转印凹版油墨 移印油墨

产品名称	四色升华转印凹版油墨 移印油墨
公司名称	新乡艾盟科技转印材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品种:移印油墨 品牌:升华 颜色:1
公司地址	新乡市北二环西段李庄村北
联系电话	0373-2691933 13323806671

## 产品详情

品种	移印油墨	品牌	升华
颜色	1	粘度	1
细度	1	着色力	1
保质期	1	单件净重	1

我单位自行研制的升华热转印凹版油墨，系选用部分进口原材料精加工而成，为环保型油墨。适合各种国产、进口凹版机印刷，其优良的性能深得全国各地用户一致好评。

此种油墨分为专色，四原色两大系列。其优点性能各不相同。能把产品成本降低到最低，使产品色彩更加鲜艳丰富、形象更逼真，使用更方便。

在使用前先打出小样进行制版印刷，如偏差不大，然后确定样稿制版印刷。因为凹版油墨为气相着色，所以不能按普通印刷比例发排印刷。

我单位可根据用户需求，提供所需特殊颜色凹版油墨。凹版油墨所需温度一览：（供参考）

织物名称 转印温度 压力 时间

涤纶织物 205~220 0.5kg/cm<sup>2</sup> 10~30秒

涤纶变形织物低弹 195~205 0.5kg/cm<sup>2</sup> 30秒

三醋酸纤维织物 190~200 0.5kg/cm<sup>2</sup> 30~40秒

尼龙织物 195~205 0.5kg/cm<sup>2</sup> 30~40秒

晴纶织物 200~210 0.5kg/cm<sup>2</sup> 30秒

二醋纤维织物 185 0.5kg/cm<sup>2</sup> 15~20秒

聚丙烯晴 190~220 0.5kg/cm<sup>2</sup> 10~15秒

氧化铝板、不锈钢、铜板及瓷器经涂层后，热转印温度可参考涤纶织物的温度。

固含量15%粘度 ( 55~103 ) × 10<sup>-3</sup>pas(25 )

凹版机单色、双色、四色、原色

包装150kg