

通风柜批发 保全实验室

产品名称	通风柜批发 保全实验室
公司名称	天津市保全实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇满意庄村东500米
联系电话	15922229082

产品详情

底柜部分：?材质是否坚固耐用，是否为防火材料，是否可以抵抗实验室的酸碱环境对他的侵蚀。?电源供给是否合理、安全。?是否便于维修水、电、气系统。?底柜是否需要抽气设计，以便您放置挥发性的药品。?当您基本选择好了通风柜的型号、样式和尺寸之后，可以根据以下条件来确定您所需的。附属配件：?水来源：蒸馏水、纯水或是逆渗透水等等。?气来源：氮气、氧气或是空气等等。?电气系统的选择则要考虑：型号、电压大小、性、耐用性等等。?出于美观，是否需要封板。?

配件：

水源：蒸馏水，纯净水或反渗透水。气体来源：氮气，氧气或空气。

电气系统的选择应考虑到型号、电压、性、耐久性等。

三、通风柜的主要功能

通风柜的主要功能是排气。在化学实验室中，有各种有害气体、气味、湿度和、易腐蚀的物质，为了保护使用者的安全，防止污染物在实验中向实验室扩散，应在污染源附近使用通风柜。过去，使用的通风柜数量相对较少。仅用于特别有害和危险的气体和产生大量热量的实验中。

1.通风柜安装在管道的末端。管道长度越短越好。。使用的通风柜排气通道是直立的，通道越高越好。将通风橱连接到呼吸机的方法是使用单根管道进行连接。

2.在实验室，连接一个呼吸机，只连接一个呼吸机，连接越少越好..如果你想改变实验室的风速，通风柜批发，你需要配置一个变频调节系统，以确保这样的变频调节系统在通风柜的使用中起到很好的作用。

3.在排气管末端连接到通风柜，尽量避开供气管的供气口，防止有毒气体从排气管排出。被送到了通风橱。我相信在安装通风橱时这些问题更为重要。如果不处理排气管，在以后的使用中可能会出现很多问题，甚至需要重新安装，这些都只会变得更加麻烦。

通风柜批发-保全实验室(图)由天津市保全实验室设备有限公司提供。天津市保全实验室设备有限公司（www.tjshiyantai.com）在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，保全实验室一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。