

莆田铝合金消防排烟窗 兴诺门窗

产品名称	莆田铝合金消防排烟窗 兴诺门窗
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

产品详情

在环境湿度很大的屋子里，铝合金消防排烟窗房间内侧易产生冷凝水。解决方案是开窗通风及将暖气片安装在铝合金消防排烟窗下边以维持室内空气质量循环系统，降低冷凝水。润化零配件务必维持折页的整洁，去除折页上的灰尘和沙子，并多方面润滑脂，润滑脂应3个月加一回。勿用湿手打开窗扇，或将腐蚀性液体溅到窗扇上。打开窗扇或旋转窗户把手要轻力。五金件常查验，产生松脱时应先扭紧。窗扇打开不灵光可向连接处中添加适量的润滑物润滑。

采用铝合金消防排烟窗的开窗面积应符合下列规定：防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m²合用前室可开启外窗面积不应小于3m²。靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m²。长度不超过60m的内走道，可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%。需要排烟的房间，可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。净空高度小于12m的中庭，可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。

断桥铝铝合金消防排烟窗的验收标准。框扇构造规定：组角：组角是关联到窗门全方面性的关键工艺流程。抹胶加工工艺：一般情况下应采用角码+抹组角胶工艺，窗角禁止未抹胶即挤压成型。注胶加工工艺：组角亦可采用角码+导胶槽+注胶孔+双组份注胶+角片工艺，保证角部强度要求，确保断桥铝门窗成品在运输、安装后无变形移位现象的出现。