

## 枣庄输送机配件厂家择优推荐

产品名称	枣庄输送机配件厂家择优推荐
公司名称	潍坊旭阳机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市经济开发区新元路11号
联系电话	18706466137

## 产品详情

拉紧部分：? 输送带需要一定的拉紧力才能正常运转。TD75型设有螺旋拉紧、车式拉紧和垂直式拉紧三种形式，按所需拉紧力、拉紧行程的大小和拉紧位置的不同而选择，后面两种南非占有较大的空间，但具有拉紧力恒定的物点，拉紧力行程也较大，适应于较长的输送机。

潍坊旭阳机械本着“不断创新，为顾客提供满意的产品和服务”的宗旨，竭诚欢迎中外客人光临惠顾！

皮带输送机托辊间距：

? 托辊间距应满足两个条件：辊子轴承的承载能力及输送带的下垂度，托辊间距应配合考虑该处的输送带张力，使输送带获得合适的垂度。? 1 大下垂度： $h_{max} = g(qG + qB)a / 8Fo$  式中  $h_{max}$ -两组托辊间输送带的1大下垂度，m； $a$ -托辊间距，m； $qG$ -物料质量，kg/m； $qB$ -输送带质量，输送机配件厂家，kg/m； $Fo$ -该处输送带张力，N；? 稳定工况下的下垂度应限制在1%以内。? 本系列承载分支托辊间距见表12。? 回程分支托辊间距：2.4 ~ 3m。?

c??凸弧段托辊间距：一般为承载分支托辊间距的1/2，还应验算输送带合力的附加载荷是否超出所选托辊的承载能力。?

d??落料处缓冲托辊间距：根据物料的松散密度、块度及落料高度而定。一般按承载分支托辊间距的1/2 ~ 1/3。当松散密度较大，落差较高时可取1.2 ~ 1.5倍辊径。

潍坊旭阳机械本着“不断创新，为顾客提供满意的产品和服务”的宗旨，竭诚欢迎中外客人光临惠顾！

皮带输送机改向滚筒：

用于改变输送带的运行方向或增加输送带与传动滚筒间的围包角。?

改向滚筒按承能力分轻型、中型和重型；分档直径为50~100mm，120~180mm及200~260mm，结构型式与传动滚筒一致。

改向滚筒用于改变输送带运行方向。用于180°改向时一般放在尾部或垂直拉紧装置处。90°改向放在垂直拉紧装置的上方。增面滚筒一般用于小于或等于45°的场合。改向滚筒覆面有裸1露光钢面和平滑胶面两种。

潍坊旭阳机械本着“不断创新，为顾客提供满意的产品和服务”的宗旨，竭诚欢迎中外客人光临惠顾！

枣庄输送机配件厂家择优推荐由潍坊旭阳机械有限公司提供。潍坊旭阳机械有限公司（[www.wfxuyangjx.com](http://www.wfxuyangjx.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.sdxuyangjx.com](http://www.sdxuyangjx.com)）还是从事农机配件，农机配件厂，农机配件价格的厂家，欢迎来电咨询。