

# 工厂地坪翻新施工 工厂地坪翻新 天津通尼科技有限公司

产品名称	工厂地坪翻新施工 工厂地坪翻新 天津通尼科技有限公司
公司名称	天津通尼科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区空港商务园西区
联系电话	13785852591

## 产品详情

地面固化剂介绍简称地固，采用进口高分子聚合物经过多道工序复合

地面固化剂介绍简称地固，采用进口高分子聚合物经过多道工序复合而成，高分子聚合物能渗透水泥地面，牢牢水泥地面的松散颗粒，使地面形成紧密一体，工厂地坪翻新流程，便于装饰材料与地面的密切结合，有效防止地砖的空鼓现象。适用于家庭装修或工程装修初期水泥地面的硬化处理，可有效地避免在后续施工过程中水泥地面的灰尘颗粒附着在工作面上，从而提高批刮腻子及涂刷乳胶漆质量。地固耐水防潮，可以避免木地板受潮气侵蚀而产生的变形。不含甲醛等有害物质，是绿色环保产品，对人体无害。

地坪基础处理时发现地面有油污

基础处理的时候发现局部地方有水分或有积水刚清理干净，首先应检查该区域是否有漏水或者水汽上升的现象，工厂地坪翻新施工，将积水清理后观察过一段时间后是否有水汽上升，工厂地坪翻新，如果没有，则将该区域晾干后即可施工，打磨是将该区域撒上一些滑石粉再进行打磨。

地坪基础处理时发现地面有油污：首先跟业主了解油污区域是临时污染还是长期油污污染形成的；如果是临时污染或渗透时间不长太的，可以采用烘烤；先用稀释剂进行浸泡，浸泡2-3小时后，工厂地坪翻新多少钱一平方，再用进行烘烤；如果是长期油污渗透的区域

，在油污面积不大的情况下，可用电镐将该区域的基础混凝土打掉1-2CM，然后再用环氧压砂进行修补。

水泥地面硬化材料配制：将粉料：乳液按质量比6：1称取放置（体积比为3：1）；将实际用量80%的乳液倒入粉料中搅拌均匀，再将剩余的20%乳液逐渐倒入并搅拌均匀无结块，配好的浆料应保证在1小时内用完；夏季高温施工时如发现已搅拌好的高强修补料变稠，可适当加入少量的乳液搅拌后继续使用。在潮湿的混凝土基层表面先均匀涂一遍Z30料稀浆（粉料：乳液按质量比2：1配制），边涂刷边摊铺；

工厂地坪翻新施工-工厂地坪翻新-天津通尼科技有限公司(查看)由天津通尼科技有限公司提供。天津通尼科技有限公司（[www.4006111990.cn](http://www.4006111990.cn)）是天津 天津市,环保产品加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在通尼科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创通尼科技更加美好的未来。