

# 贵港波形梁钢护栏 君安护栏板安装 波形梁钢护栏端头

产品名称	贵港波形梁钢护栏 君安护栏板安装 波形梁钢护栏端头
公司名称	山东君安贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县新世纪工业园
联系电话	13370958599

## 产品详情

**热镀锌波形护栏板介绍**热镀锌（galvanizing）也叫热浸锌和热浸镀锌：是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500 左右融化的锌液中，波形梁钢护栏端头，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。热镀锌工艺流程：成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工。热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来的，自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来，已经有一百四十年的历史了。然而，二级公路护栏，热镀锌工业是近三十年来伴随冷轧带钢的飞速发展而得到了大规模发展。

公路波形梁钢护栏90%以上都采用热镀锌工艺处理，防腐防刮，锌层厚，防氧化时间长防腐防锈效果好。

### 波形梁钢护栏

波形护栏代号及意义：

Gr-B-4E 路侧B级双波波形梁护栏，波形梁钢护栏一米多少钱，立柱间距4m，打入式

Gr-B-2E 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Gr-B-4C 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距4m，混凝土基础

Gr-B-2C 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距2m，混凝土基础

Gr-A-4E 路侧双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-A-2E 路侧双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Gr-A-4C 路侧双波波形梁护栏，立柱间距4m，混凝土基础

Gr-A-2C 路侧双波波形梁护栏，立柱间距2m，混凝土基础

Gr-SB-4E 路侧SB级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-SB-2E 路侧SB级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Gr-A-2B1 路侧双波波形梁护栏，立柱间距2m，预埋套筒式

Gr-SB-1B1 路侧SB级三波波形梁护栏，立柱间距1m，贵港波形梁钢护栏，预埋套筒式

Gr-Am-4E 中央分隔带分设型Am级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-Am-2E 中央分隔带分设型Am级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Gr-SBm-1B1 中央分隔带分设型SBm级三波波形梁护栏，立柱间距1m，预埋套筒式

Grd-Am-2E 中央分隔带组合型Am级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Grd-Am-1B1 中央分隔带组合型Am级双波波形梁护栏，立柱间距1m，预埋套筒式

波形护栏、W板护栏、工程波形护栏板、高速护栏、护栏板、双波护栏、桥梁波形护栏

波形护栏又可称为公路波形梁护栏、高速护栏、桥梁护栏等，主要可以分为两波波形护栏、三波波形梁护栏两种。

波形护栏常用规格：

双波波形护栏板：4320 \* 310 \* 85 \* 2.5 / 4；三波波形护栏板：4320 \* 506 \* 85 \* 4；

波形护栏双波立柱：114mm \* 4.5mm \* 高度；140 \* 4.5mm高度；

波形护栏三波立柱：114mm \* 4.5mm \* 高度；140mm \* 4.5mm \* 高度；

波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

波形护栏立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

波形护栏的分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为AB级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，AB级用于专用公路。

波形护栏材料：钢板经防腐处理

高速波形护栏制造工序：钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。

波形护栏用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

波形护栏产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

## 贵港波形梁钢护栏-君安护栏板安装-

波形梁钢护栏端头由山东君安贸易有限公司提供。山东君安贸易有限公司（[www.sdjunan.cn](http://www.sdjunan.cn)）是山东聊城,隔离栅、栏、网的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东君安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东君安更加美好的未来。同时本公司（[www.jahulanban.cn](http://www.jahulanban.cn)）还是从事镀锌波形护栏板厂家，高速波形护栏板价格，公路波形护栏板批发的厂家，欢迎来电咨询。