

丽水整体橱柜生产厂家值得信赖“本信息长期有效”

产品名称	丽水整体橱柜生产厂家值得信赖“本信息长期有效”
公司名称	浙江江山旭派门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省江山市贺村镇机电园区实业路8号
联系电话	13757008098

产品详情

旭派门业专业生产护墙板、橱柜、木饰面等产品!

旭派门业为您介绍使用护墙板应注意：

避免护墙板压顶条粗细不一、高低不平、劈裂等：主要是由于不注意挑选粗细一致和颜色近似的木压条。操作前应拉线检查护墙板顶部是否平直，如有问题及时纠正。

旭派门业已经通过全网“商盟认证”，请放心采购，点击页面上“商盟认证图标”查询我公司认证信息。也可以点击本页上的“商盟客服图标”，直接与我们客服联系！

旭派门业专业生产护墙板、橱柜、木饰面等产品!

旭派门业为您介绍实木护墙板面板安装的方法：

- 1、不论是原木板还是夹板，面板均应挑选颜色和花纹近似的用在同一房间内；安装护墙板时，木板的年轮凸面应向内放置，相邻面板的色泽和木纹都应该近似。
- 2、裁板时实木板要略大于龙骨架的实际尺寸，大面净光，小面刨直，木纹根部向下，长度方向需要对接时，花纹应通顺，其接头位置应避开视线平视范围，木护墙板拼缝一般离地面1.2M以下。同时，接头位置必须在横龙骨上。木护墙板需要分块留缝时，如设计无要求，一般可做成6-10MM的平槽或八字槽，槽的位置应在竖龙骨架上。
- 3、配好的面板要刨净光，经试装合适后，在护墙板背面贴一层防潮纸，即可正式安装。接头处要涂胶粘剂钉牢，固定板钉子长度为面板厚度的2-2.5倍，间距一般为200MM，钉帽要打扁，并用较尖的冲子将钉

帽顺木纹方向冲入面层1-2MM。

旭派门业质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！

旭派门业专业生产护墙板、橱柜、木饰面等产品！

旭派门业为您介绍：

- 1、整木护墙板的优点之防紫外线，防辐射：面板及紫外辐射具有很强的吸收，散射光和木材，整体橱柜生产厂家，减少眼睛疲劳和损伤。
- 2、整木护墙板的优点之降低噪音，提高睡眠质量：面板经部门检测噪音29分贝，相当于坚实的墙体保温，如卧室卫生间管道水下声学声音。小组对测深的漫反射，一个有用的缓冲低音的影响，和数据本身的声音很尖波的吸收，从而在空间的一个的三个降噪功能，大幅提升1/3时睡觉的生活品质。

旭派门业已经通过全网“商盟认证”，请放心采购，点击页面上“商盟认证图标”查询我公司认证信息。也可以点击本页上的“商盟客服图标”，直接与我们客服联系！

丽水整体橱柜生产厂家值得信赖“本信息长期有效”由浙江江山旭派门业有限公司提供。“木门,免漆门,烤漆门加工,销售,装饰材料销售,货物进出口”就选浙江江山旭派门业有限公司（www.xp-door.com），公司位于：浙江省江山市贺村镇机电园区实业路8号，多年来，旭派门业坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。旭派门业期待成为您的长期合作伙伴！