

空心砖价格 太原空心砖 晋誉水泥砖厂

产品名称	空心砖价格 太原空心砖 晋誉水泥砖厂
公司名称	晋中晋誉建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区庄子乡井峪村郑家地
联系电话	13105448651 13105448651

产品详情

晋誉水泥砖厂和您分享：

中国标准粘土砖的尺寸为240×115×53mm 砖头 砌墙用的一种长方体石料，混凝土空心砖用泥巴烧制而成，多为红色，俗称“红砖”，也有青色“青砖”。中国标准粘土砖的尺寸为240×115×53mm，这一尺寸的目的是为了保证砖的长宽高之比为4:2:1（包括10mm的灰缝宽度）。砖墙的厚度多以砖的倍数称呼，由于砖的长度为240mm，因此厚度为一砖的墙又称“二四”墙，厚度为一砖半的墙又称“三七”墙，厚度为半砖的墙又称“一二”墙。

公司以诚信为本、客户至上的宗旨满足广大客户的需求，取信客户，赢的市场，以取的更大的发展。注重信誉，重合同、守承诺，以客户利益为重，服务周到，并备有运输车辆，欢迎广大新老客户选购我公司产品。

山西空心砖厂，山西水泥标砖，山西路面砖，山西面包砖，空心砖定制，山西连锁砌块，山西盲道砖，山西护坡砖

晋誉水泥砖厂和您分享：

空心砖原材料要求：

1. 空心砖进入施工现场后应按使用要求抽取一定数量的产品，空心砖批发厂家，每3万块抽取一批，送至建筑材料试验站进行测试。

2. 砌筑砂浆的砂宜采用中砂，太原空心砖，砂子不得含有害杂物，砂子含泥量 M5砂浆不得超过5%。

<M5砂浆不得超过10%。一般使用混合砂浆，以改善和易性和节约水泥。除水泥和砂子外，砌筑多孔砖或空心砖掺入石灰膏等到无机物掺合料，有利于瓦工砌筑时铺灰浆或砖与砖上下形成砂浆键，严禁使用生石灰（指干石灰），以防墙体严重泛霜或加重石灰爆裂而导致墙体破坏。

3. 砌筑水泥：水泥进场使用前，应分批（散装水泥 500t/批，袋装水泥 200t/批）对其强度、安全性进行复验合格后使用。水泥进场超过三个月必须进行复验按复验结果使用。

多孔砖或空心砖在运输和堆放过程中，要尽可能地减少碰撞。在装卸时要用专用夹具，不允许人为地用手将砖抛入运输车箱内，不能允许直接倾倒或抛掷，空心砖价格，造成产品外观损坏。多孔砖或空砖进入施工工地后应分类整齐堆放，堆放高度不宜超过20皮砖。产品应放在地势较平坦、且能承受产品自身的荷载。

晋誉水泥砖厂和您分享：

空心砖是近年内建筑行业常用的墙体主材，由于质轻、消耗原材少等优势，已经成为国家建筑部门首先推荐的产品。与红砖一样，空心砖的常见制造原料是粘土和煤渣灰，一般规格是 390 × 190 × 190mm。

空心砖的孔洞总面积占其所在砖面积的百分率，称为空心砖的孔洞率，一般应在15%以上。空心砖和实心砖相比，可节省大量的土地用土和烧砖燃料，减轻运输重量；减轻制砖和砌筑时的劳动强度，加快施工进度；减轻建筑物自重，加高建筑层数，降低造价。

空心砖价格-太原空心砖-晋誉水泥砖厂由晋中晋誉建筑材料有限公司提供。晋中晋誉建筑材料有限公司（www.sxjzcl.cn）为客户提供“空心砖厂 水泥砖厂 连锁砌块 连锁空心砖厂”等业务，公司拥有“专业从事建筑材料加工的企业”等品牌，专注于砖、瓦及砌块等行业。欢迎来电垂询，联系人：程经理。