

天然橡胶NR产品 杭州天然橡胶NR 无锡奥美特密封科技

产品名称	天然橡胶NR产品 杭州天然橡胶NR 无锡奥美特密封科技
公司名称	无锡市奥美特密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾工业园（陡门）
联系电话	18018351856

产品详情

汽车密封条的用途

主要应用在车门门扇门框、侧面车窗、前后挡风玻璃、发动机盖和行李箱盖上，起到防水、防尘、隔音、隔温、减震、装饰的作用。还可以生产用于安装客车行李仓门的橡胶铰链。

独特的配方设计使三元乙丙橡胶密封条具有优越的抗老化、耐低温及耐化学药品性能，具有良好的弹性和抗压缩变形性，长期使用不会龟裂或变形，在-50度至120度之间都能维持其原有的高密封性能。

胶条断面设计，系统综合设计等方面的经验保证了良好的防水、防尘、隔音、隔温、减震作用。密封条安装方便、牢固可靠、活动门开关轻便。

怎么正确使用密封条，值得我们学习的知识

在使用上面，很多的问题是需要得到我们的注意的，在安装橡胶密封条的时候你可以喷一点肥皂水，天然橡胶NR产品，这个方法能够让你安装起来更加的方便，并且在平常的保养上面最好是避免阳光的直射，并且最好是放在阴凉的场所，这样才能够让橡胶密封条发挥更多的性能，使用期限可以得到延长。

密封条也是在汽车上经常可以用到的东西，在使用上面最好是使用好一点的产品的质量的产品，这样可以使用的较为长久，虽说市面上有很多的品牌可以选择，天然橡胶NR厂家，但是还是得依据你的实际情况来进行选择，因为不同的汽车是适合不同的密封条的，所以选择上面可以多加进行比较，如何使用橡胶密封条，是值得我们的注意，也需要我们记住的，尤其是在这个炎热的季节里面，尽量用在阴凉的场合下面，避免暴晒。

窗户橡胶密封条脱落怎么办？

玻璃安装不居中，玻璃同窗框的缝隙不均，橡胶密封条未紧贴玻璃与窗框，安装不平整。用手敲玻璃，有松动声。

造成这种情况的原因:

- 1.安装玻璃时没有及时清除槽口内的杂物，使玻璃与槽口不对中。
- 2.玻璃同玻璃槽口的缝隙不均，橡胶条与玻璃、玻璃槽接触不良，凸出玻璃槽口，用手能轻易地将密封条拉脱。
- 3.在转角处橡胶条未断开，未注胶粘结。

整改的措施是:

- 1.安装玻璃前要认真清除槽口内的杂物，杭州天然橡胶NR，如砂浆、砖屑、木块等，玻璃安放时应认真对中，保证两侧间隙均匀，并及时校正固定，防止碰撞移位，偏离槽口中心。
- 2.橡胶密封条不能拉得过紧，下料长度比装配长度长20-30mm。安装时应镶嵌到位，表面平直，与玻璃、玻璃槽口紧密接触，使玻璃周边受力均匀。在转角处橡胶条应作斜面断开，天然橡胶NR哪家好，并在断开处注胶粘结牢固。
- 3.用密封胶填缝固定玻璃时，应先用橡胶条或橡胶块将玻璃挤住，留出注胶空隙，注胶深度应不小于5mm，在胶固化前，应保持玻璃不受振动。

天然橡胶NR产品-杭州天然橡胶NR-无锡奥美特密封科技由无锡市奥美特密封科技有限公司提供。无锡市奥美特密封科技有限公司（www.silasticproducts.com）是从事“硅胶管,硅胶板,硅胶条,胶辊,硅胶模压件,硅胶杂件,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：戈经理。