

# 合肥真空泵 安徽富通 耐腐蚀真空泵

产品名称	合肥真空泵 安徽富通 耐腐蚀真空泵
公司名称	安徽富通环保节能科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤开发区凤霞路48号
联系电话	13705513205

## 产品详情

罗茨泵的特点是：

- 1.转子与泵腔、转子与转子之间有一定的间隙，互不接触，不需要用油润滑。
- 2.转子具有良好的几何对称性，可以提高转速，从而能够制造出结构紧凑的大抽速泵来。
- 3.泵工作时振动小，容积大，容积利用系数=0.5左右。
- 4.在泵腔内并不发生像机械真空泵那样的压缩现象，真空泵机组，因此它不需要排气阀。也正因如此，可抽除可凝性蒸汽。
- 5.启动快，能够在短时间内达到极限真空。功率小，运转维护费用低。
- 6.罗茨泵在很宽的压力范围内(1000Pa ~ 1Pa)有很大的抽速，能迅速排出突然放出的气体，弥补了扩散泵和油封机械泵(1000Pa ~ 1Pa)时抽速都很小的缺陷。因此，它适合作增压泵用。

### 罗茨真空泵运转时应注意哪些问题

给大家来说说罗茨真空泵运转时应注意哪些，合肥真空泵，以下几点和大家来分享一下：

- 1、罗茨真空泵在工作中如发现有漏油时，应立即停止工作，泄压后进行检查、修理。不允许在发现漏油的现象之后，仍继续进行工作或带压进行检修。
- 2、在工作中必须保证循环冷却水的正常进出。

- 3、罗茨真空泵在运转过程中声响应均匀，无杂音且运行中无不规则的异常震动。
- 4、注意电动机负荷和泵的各部位温升情况，在正常情况下，泵的i高温升不得超过40 ，耐腐蚀真空泵，工作i高温度不得超过80 。

1、真空泵的极限压强：泵的极限压强单位是Pa，真空泵维修，是指泵在进口处装有规范实验罩并按规则条件作业，在不引进气体正常作业的情况下，趋向安稳的i低压强。

2、真空泵的抽气速率：泵的抽气速率单位是 $m^3/s$ 或 $l/s$ ，是指泵装有规范实验罩，并按规则条件作业时，从实验罩流过的气体流量与在实验罩指i定方位测得的平衡压强之比。简称泵的抽速。

3、真空泵的抽气量：真空泵的抽气量单位是 $Pam^3/s$ 或 $Pal/s$ 。是指泵进口的气体流量。

4、真空泵的起动压强：真空泵的起动压强单位为Pa，它是指泵无损坏起动并有抽气效果时的压强。

5、泵的前级压强：真空泵的前级压强单位是Pa，它是指排气压强低于一个大气压的真空泵的出口压强。

合肥真空泵-安徽富通-耐腐蚀真空泵由安徽富通环保节能科技股份有限公司提供。“真空泵”就选安徽富通环保节能科技股份有限公司（[www.ahftjn.com](http://www.ahftjn.com)），公司位于：安徽省合肥市双凤开发区凤霞路48号，多年来，安徽富通坚持为客户提供好的服务，联系人：邹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽富通期待成为您的长期合作伙伴！