

除尘系统管道安装 浦江除尘管道安装 大明厂家直销

产品名称	除尘系统管道安装 浦江除尘管道安装 大明厂家直销
公司名称	永康市明将家用电器经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市西城街道雅田村郎家自然村 郎家路92号
联系电话	13017959617

产品详情

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，主营冷风机，通风器，负压风机，常温脱脂剂，除尘管道安装等。

除尘管道安装的技术要点为：(1)安装前要根据起重设备的能力，管道的高度，确定管道的组装单元。(2)管道的接口要留在管线的直管部位，浦江除尘管道安装，不要留在弯管和变径处。(3)管道在高空接口时，要搭好临时脚手架和操作平台。(4)耐磨浇注料分常温和高温两种，搅拌和浇注时，要严格按照设计和产品技术文件要求进行配比和制备。浇注方法通常是，采用压力灌浆泵将浇注料压入管道夹层中。

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，除尘管道安装厂家，主营冷风机，通风器，负压风机，常温脱脂剂，除尘管道安装等。

在一般除尘设备中，检测孔按其检测目的主要分为温度测孔、湿度测孔、风量风压测孔和粉尘浓度测孔。测孔设置地点如下。

在除尘系统管道上主要用于测定管道的压力分布和风量大小，以便对系统风量进行调整。

在风机前后的总管上主要用于测定风机性能和工作状态，如风量、风压等。

在除尘器前后主要用于测定除尘器盼技术性能，如设备漏风率、风量分配等。

在吸尘罩附近主要用于测定吸尘点抽风量、初始含尘浓度和吸尘罩内的负压。

在烟因上主要用于测定净化后气体的排放浓度。

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，主营冷风机，通风器，负压风机，常温脱脂剂，除尘管道安装等。

除尘管道安装注意事项

用预制板制成的风道，在穿过墙壁和楼板时，相交处不得有横向接缝。安装时，预制板相互间接缝及预制板与墙、楼板等构筑物连接处都要作打毛处理，用砂浆灌满抹严。水平的砖、混凝土风道施工时，要有0.5%~1.0%的坡度，坡向排水点。风道转弯处要采用圆弧形过渡，以减少阻力。

除尘系统管道安装-浦江除尘管道安装-大明厂家直销(查看)由永康市明将家用电器经营部提供。永康市明将家用电器经营部（www.mjyjdq123.tz1288.com）是从事“冷风机,通风器,负压风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐明将。