

艺术压花地坪 群能地坪 神农架林区地坪

产品名称	艺术压花地坪 群能地坪 神农架林区地坪
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

产品详情

由于分子中不含酚羟基，因此耐候性优于双酚A型环氧树脂。主要缺点是酯键的存在使耐水性、耐酸性和耐碱性较差，耐热性也较低。

缩水甘油胺型环氧树脂：缩水甘油胺型环氧树脂是用伯胺或仲胺与合成的含有二个或二个以上缩水甘油胺基的化合物。这类环氧树脂的特点是官能性，黏度低，活性高，环氧当量小，交联密度大，耐热性高，粘接力强，力学性能和耐腐蚀性好，可与其它类型环氧树脂混用。其缺点是有一定脆性，艺术压花地坪，分子结构中有环氧基又有胺基，因此有自固化性，地坪厂家，贮存期短。

其具有下列特点：黏度低、工艺性好。热稳定性好，耐热性高。耐候性好。其涂料在日光或紫外线暴晒下，不易发黄和粉化。在高电压及超高压下电性能突出，尤其是具有优良的耐电弧性和抗漏电痕迹性，可用做耐高电压绝缘器件。极性很强、黏度低，因而对玻璃纤维、碳纤维和多种填料都是有很好的润湿能力和粘结性，可在不降低工艺性的前提下添加大量填料，从而使膨胀系数及成本降低。毒性小。可用作食品包装和卫生包装用的涂料、无毒胶粘剂等。水溶性海因环氧树脂可用来处理纺织品、纸张，以提高其强度和抗皱性能。

涂层能够贮存在暖和的环境中，或者用热水和蒸汽加热(可能会招致涂层质量降落)。当加热涂层时，温度不应超越38摄氏度，除非特殊涂层用于加热设备。当油漆闪点在38摄氏度以下时，神农架林区地坪，加热温度不应超越燃点。进入时严禁直接运用直接点火或直接点火，金刚砂耐磨地坪厂家，加热时必须留意平安。

环氧地坪漆，襄阳环氧地坪施工讲述环氧地坪漆已于上世纪中后期开发，主要用于车间、停车场、仓库等室内场所。

艺术压花地坪-群能地坪-神农架林区地坪由湖北群能新材料有限公司提供。湖北群能新材料有限公司（www.qnxcl.com）在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，群能地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张华。