

性价比高|合肥丽装 专业塑胶跑道 合肥塑胶跑道

产品名称	性价比高 合肥丽装 专业塑胶跑道 合肥塑胶跑道
公司名称	合肥丽装化学工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市名邦锦绣年华锦绣苑2栋108
联系电话	13855138510

产品详情

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，合肥塑胶跑道，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。自结纹型塑胶跑道材料产品一改过去用EPDM（或PU）颗粒做为防滑面层的传统工艺，达到了不掉粒效果，满足了中国运动场地使用频率高，使用强度大的特点。

平整度：指用3m距离内的较大凹陷表示的水泥基层的平整程度。基础应有一定的平整度：合格率在85%以上，3米直尺误差5mm。

塑胶跑道施工对基础的质量要求如下：**定位：**为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

全塑性塑胶跑道一般铺装在水泥混凝土或者沥青混凝土基础上，特别是混合型塑胶跑道和复合型塑胶跑道等跑道面层为密封成型的跑道面层时，对基础的要求则更为严格把关，

塑胶跑道施工对基础的质量要求如下：**坡度：**横向<1%(弯道8‰、直道5‰、半圆区5‰)，纵向<1‰，跳高区<0.4%，表面应平坦光滑、排水畅通。**平整度：**平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。塑胶跑道特点，经济：维护便利，节省治理用度。安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可按捺水分上升，无气泡，剥离等现象。

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。塑胶跑道特点，**耐磨性：**耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，专业塑胶跑道，高使用频率的需求。冲击力吸收：**适度吸收脚步冲击力，减少运动伤害，长期训练及比赛均相宜。**

塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的zui佳全天候室外运动场地坪材料。

塑胶跑道维护管理，复合型塑胶跑道，运动必须穿专门的钉子鞋，钉子长度个别不超越7毫米，跳鞋个别不超越11毫米。若钉子鞋带有较长的钉子时，则不许可在塑胶跑道上运用；

预制型塑胶跑道材料具有安全、环保、优异的耐候性，塑胶跑道生产厂家，经济耐用，多色彩效果。安装便捷，只需使用我们配套提供的专用粘接剂，具有免维护的特点。

性价比高|合肥丽装(图)-专业塑胶跑道-合肥塑胶跑道由合肥丽装化学工业有限公司提供。合肥丽装化学工业有限公司(www.ahlizhuang.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥丽装——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市名邦锦绣年华锦绣苑2栋108，联系人：王经理。