

提供闭孔珍珠岩报价 信阳韦德珍珠岩 河池闭孔珍珠岩

产品名称	提供闭孔珍珠岩报价 信阳韦德珍珠岩 河池闭孔珍珠岩
公司名称	信阳韦德保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市上天梯红光珍珠岩工业园
联系电话	17538387337

产品详情

闭孔珍珠岩作为传统的建材产品也必须适应新形势的需要，但传统的珍珠岩产品自身又存在很多的技术缺陷，难以达到在建材在环保、节能方面的特殊需要，我公司经过长期的市场调查并结合当地丰富的珍珠岩资源，开发出了新的珍珠岩产品--釉化闭孔珍珠岩，该产品比传统的珍珠岩产品有更多的优势：

1、解决了传统产品吸水率高的问题。

由于该产品是经过与传统珍珠岩产品完全不同加工工艺和技术，使该产品呈圆球型，内部为空心结构，提供闭孔珍珠岩报价，而表面则是玻化封闭的，河池闭孔珍珠岩，可以阻挡外部液体进入，从而解决了传统产品吸水率过高的问题，传统珍珠岩产品的吸水率为：360-480（真空抽滤法测定的%），而该产品的吸水率只有50-85（真空抽滤法测定的%）。

综合上述的分析可知，闭孔珍珠岩水玻璃水泥土强度的主要来源为：

- （1）土体本身的固有结构；
- （2）闭孔珍珠岩在土体中的填充效应；
- （3）闭孔珍珠岩及水泥掺合料间的胶结作用及火山灰作用。

对复合水泥土强度的提高贡献大通过以上的反应过程可知，物理力学拌合过程则是保证了物理过程和化学过程可以更好的发挥作用。而通过物理过程和化学过程的反应可以使得复合水泥土的力学性质和耐久性能都得到很大程度的改善和提高

球型闭孔珍珠岩是一种新型的保温、隔热材料，是选用天然珍珠岩，精矿砂处理—预热—多级加热—高温膨胀玻化—冷处理—产品分级包装而成，经电炉高温膨胀烧结后，闭孔珍珠岩闭孔珍珠岩，珍珠岩颗

粒表面呈微圆型且有着连续的玻化外壳，空隙封闭而内部基本为空心结构，通过对珍珠岩矿砂的逐渐温控加热方法和滞空时间的控制，使矿砂在高温的作用下迅速膨胀，内部形成蜂窝状结构，闭孔珍珠岩用途，砂粒浅表受热熔融并封闭气孔，表面玻化成球形状，直观呈微圆形颗粒，具有反光的连续玻璃质化光滑外表面。

相对传统的膨胀珍珠岩，闭孔珍珠岩克服了传统膨胀珍珠岩吸水率大、强度低、流动性差、施工作业难度大、导热系数高、保温层使用寿命短等的缺陷，具有环保、防水阻燃、纯度高、轻质、颗粒均匀、保温隔热、电绝缘性能好、吸水率低、流散性好、具有明显的毛细吸附作用和抗压强度等特点。

提供闭孔珍珠岩报价-信阳韦德珍珠岩-河池闭孔珍珠岩由信阳韦德保温建材有限公司提供。信阳韦德保温建材有限公司（www.zhenzhuyan027.com）有实力，信誉好，在河南 信阳 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进信阳韦德珍珠岩和您携手步入辉煌，共创美好未来！