

普宁静音发电机组滤清器 深圳康明斯销售中心

产品名称	普宁静音发电机组滤清器 深圳康明斯销售中心
公司名称	康柴发电机（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
联系电话	13600409663 13600409663

产品详情

发电机组温度升高的控制发电机组温度升高的控制，通常在发电机的三相绕组及前后轴承里面各装有一个PT100温度传感器，发电机在额定状态下的温度为130~140℃，一般在额定功率状态下运行5~6h后达到这一温度。当温度高于150~155℃时，风力发电机组将会因温度过高而停机。当温度降落到100℃以下时，风力发电机组又会重新启动并入电网(如果自启动条件仍然满足)。发电机温度的控制点可根据当地情况进行现场调整。

对于安装在湿度和温差较大地点的风力发电机组，发电机内部可安装电加热器。以防止大温差引起发电机绕组表面的冷凝。

一般用于风力发电机组的发电机均采用强制风冷。但新推出NM750/48风力发电机组设置了水冷系统。冷却水管道布置在定子绕组周围，静音发电机组滤清器，通过水泵与外部散热器进行循环热交换。冷却系统不仅直接带走发电机内部的热量，同时通过热交换器带走齿轮润滑油的热量，如图3-7所示，从而使风力发电机组的机舱可以设计成密封型。采用强制水冷，大大提高了发电机的冷却效果，提高了发电机的工作效率。并且由于密封良好，避免了舱内风沙雨水的侵入，给机组创造了有利的工作环境。

高温来袭?柴油发电机选购指南

南方一直高温持续不下?可达43.5℃。不得不拉闸限电。企业?公司不得不采购发电机来解决用电问题。我柴油发电机厂家在此奉上几点建议供发电机用户参考。

- 1：柴油发电机采购前计算好负载大小?发电机功率过大会浪费?发电机功率太小解决不了问题。
- 2：柴油发电机采购时分清柴油发电机主用功率与备用功率的关系。
- 3：高温季节柴油发电机会功率下降?采购时考虑发电机功率偏大些。
- 4：柴油发电机使用有要求的?可选移动式发电机?静音发电机?防雨型发电机。

- 5：柴油发电机使用有电压要求的可选：低压发电机?高压发电机。
- 6：柴油发电机采购请去正规的柴油发电机厂家或者正规的发电机公司。
- 7：柴油发电机采购时不要一味追求发电机价格要低?柴油发电机质量也是考虑的因数。
- 8：短时间使用发电机的用户可选择发电机租赁的方式?无需购买。
- 9：目前柴油发电机市场?潍柴发电机?上柴发电机?康明斯发电机?玉柴发电机比较畅销。

正确使用和维护发电机组可延长发电机组的使用寿命：

起动前的准备工作：

- 1、机房操作人员应遵守安全操作规程，穿工作服和绝缘鞋，机组人员应分工明确；
- 2、检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好；
- 3、检查各变速箱、离合器、调速器、油位、各紧固件等，确认完好，油水温度不低于20度时，方可启动；
- 4、将各系统管路闸门设置在“工作”位置；
- 5、检查传动机构的链接螺栓，并紧固好；
- 6、将离合器手柄压力是否正常，保险装置是否定位；
- 7、检查贮气瓶压力是否正常，保险装置是否定位；
- 8、打开打气泵的排污阀；
- 9、检查循环水泵、机油泵、燃油泵是否正常；

普宁静音发电机组滤清器-深圳康明斯销售中心(图)由康柴发电机（深圳）有限公司提供。康柴发电机（深圳）有限公司（www.11fdj.com）是一家从事“康明斯发电机,发电机出租,发电机维修”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东风康明斯,重庆康明斯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使康柴发电机在柴油发电机组中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.lgfdjcz.com）还是从事龙岗发电机维修，龙岗发电机出租，龙岗发电机的服务商，欢迎来电咨询。