

日照套线图片 大理石套线图片 木之嘉

产品名称	日照套线图片 大理石套线图片 木之嘉
公司名称	临沂市兰山区木之嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区义堂镇工业园内（小坞埠湖村西南200米）
联系电话	13792920067

产品详情

电梯门套线受到风化的原因

电梯门套线厂家曾说过风化是指石材的开裂和各种因素造成的裂纹开裂，如果受到风化电梯门套线的使用效果就会变低，因此要有效避免，就需要了解风化的原因。

套线图片里面包含酸根离子，例如根，硫酸根和碳酸根离子，在水的作用下更易溶解，大理石套线图片，因此含石灰石的石头更容易溶解和老化。气门在生产电梯门套线的时候要控制酸离子的量。电梯门套线在吸水后很可能会风化，大理石套线图片，因为特遇水会膨胀，变大并释放大量的热能，因此电梯门套线的硬度会随着时间的流逝而降低并出现裂纹。因此，存放电梯门套线时，也要注意保存环境。

如有需要，欢迎大家来电咨询交流！

安装门套线的步骤是什么？

1、做好石材电梯门套基本框架。师傅将木工板裁成等宽大小的尺寸，再做成了这样的一个门框，这是门套的基本框架，材料一定要选用上好的木工板，门本身的重量，门在日常使用中会有一些的力，都由门套来承载，一般都会用柳安等结实的木头做芯材的木工板，这些木材的硬度较高，螺丝不容易松动，这样门不容易下垂。

2、在墙上打眼。师傅用电锤在墙上打眼，钉上适当大小的木楔，划上记号，圆钉穿过门框钉进木楔里，这样就将门框固定在墙上了。注意：门套安装时要各个方向的垂直、水平，从正面、侧面都是垂直的，门套框架是要直角的，这样安装好后才是标准的，就是我们通常说安装的很“正”。

3、做一层叠级。基本框架固定好后，就是做一层叠级，叠级的作用就是挡住门的缝隙，从外面看就很严实。一般来说，门是装在靠房间的一侧，开的方向因为是在房间一侧。在装门的一侧留出一定的距离，大小视所订购门的厚度而定，通常在4-5厘米左右。

4、做贴面板。贴面板时，量好尺寸大小，用美工刀在整张面板上裁下所需要的面板。如果是清水油漆，那么注意的是，同一扇门所使用的面板的色差一定要接近、一般情况下，日照套线图片，同一扇门选用的面板是要使用木工的刨子将面板刨直，边缘刺，面板的交接处缝隙要严密，大理石套线图片，长短大小都刨好后，在背面刷上胶，粘上即可。

一说到电梯门套，大家就非常熟悉了，现在电梯门套已逐渐成为办公楼，酒店和KTV装饰的重点。毕竟，电梯是我们几乎每天使用的工具，因此耐用的质量，舒适的外观以及外观和颜色已成为选择电梯门套的重要标准。石材和石塑电梯门套到底怎么样？

市场上销售的比较好的石材塑料生产线的材料是具有石材质地的纳米石材粉末。质地坚硬，不易变形，易于安装。表面纹理采用水转印技术制成，清晰自然，具有多种样式。主要用于电视背景墙，电梯门套，腰线，脚线，收口线等。

日照套线图片-大理石套线图片-木之嘉(推荐商家)由临沂市兰山区木之嘉装饰材料有限公司提供。“电梯门套线,uv板,生态木”就选临沂市兰山区木之嘉装饰材料有限公司(www.sdmzhij.com)，公司位于：临沂市兰山区义堂镇工业园内(小坞埠湖村西南200米)，多年来，木之嘉坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。木之嘉期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.sdmzhij.com)还是从事电梯门套线，生态木，UV板的厂家，欢迎来电咨询。