

无缝管和焊管的区别 安顺无缝管 浩泽钢铁

产品名称	无缝管和焊管的区别 安顺无缝管 浩泽钢铁
公司名称	聊城市浩泽物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城开发区大东钢管市场
联系电话	13563000517

产品详情

1 一般采用直径38~50mm的无缝钢管制作。

2 在小导管的前端做长约10cm长的圆锥状，无缝管20#，在尾端焊接直径6~8mm钢筋箍。距后端100cm内不开孔，剩余部分按20~30cm梅花形布设直径6mm的溢浆孔。

可采用引孔或直接顶入方式。

1用电钻钻孔，孔直径大于小导管直径的10-20mm，孔深视导管长度而定。

2插入导管如插入有困难，安顺无缝管，可用带有顶进功能的风钻将套管顶入。

3用吹风管吹出孔内的杂物。

4小导管尾缠棉纱，使得小导管与钻孔密贴，冷拔精密无缝管，并用棉纱将空口堵紧。

5小导管安装后必须使得其周围一定范围内用喷射砼封闭。喷射厚度控制在5-8cm。

无缝管和焊管的区别-安顺无缝管-浩泽钢铁由聊城市浩泽物资有限公司提供。聊城市浩泽物资有限公司（www.lcgsgg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浩泽钢铁——您可信赖的朋友，公司地址：聊城开发区大东钢管市场，联系人：周经理。同时本公司（www.lclwyg.com）还是从

事换热器用螺纹烟管，20#螺纹烟管，螺纹烟管厂家的厂家，欢迎来电咨询。高压锅炉管生产锅炉管由于长期在高温和高压条件下工作，材料将发生蠕变，塑性和韧性下降，原始组织改变，产生腐蚀等。