

电热膜地暖 启原电热膜地暖 电热膜地暖规格

产品名称	电热膜地暖 启原电热膜地暖 电热膜地暖规格
公司名称	山东启原纳米科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	五莲县军民融合产业园
联系电话	18863324557

产品详情

石墨烯地暖是所有地暖产品行业中集节能、智能，养生等多功能的一种新型实用专利产品。产品的竞争压力小，电热膜地暖多少钱，无辐射，电热膜地暖，无噪音，电热膜地暖哪家好，无废气排放的一面影响。无须维修保养，一次性投入终身享用，市场前景广阔，安装石墨烯地暖是未来装修市场的必然趋势。

石墨烯地暖拥有地暖、保健这两大功能，更适合老人和儿童的体质居住，所以一经投放市场便受到广大消费者的青睐。

石墨烯电热膜地暖使用中的节能习惯技巧

- 1、当安装地暖第一次启动或者长时间没有使用突然启动的时候，应当缓慢升温，初次启动地暖时，应将温度设置在13—15℃的范围内运作一段时间，之后以2℃的阶梯调升温度，直到达标取暖温度。
- 2、和空调的使用一样，如果需要短时间的离开，无需将地暖关掉，否则回来再重新开启所耗电量会更多。当天需要外出的时候无需关闭地暖，只需将温度调节在8-10℃的低温状态就可以，电热膜地暖规格，这样的话其电耗是要比重新将地暖温度从0℃加热到10℃的电耗少得多。
- 3、按照不同条件和生活方式调节温度。针对普通住房，依据我国取暖规范，卧室、厅、卧室可设定在18-22℃之间，厨房16℃，卫生间18℃，浴室25℃，过道14℃。恰当有效的设定室温，建议依据采用温度设定相对应区域的温度。

碳纤维电热膜采暖是目前安全环保的取暖设备，这种取暖设备的安全性体现在两个方面：

- 1、产品自身具有安全性能：碳纤维电热膜采暖系统设备特别具有防水绝缘规划，能够做到绝缘防水，这种设备能够在湿润环境乃至水中使用，在很多发达国家的泳池里面，都是使用这种设备进行给水加温。有了这种设备，能够正常运转，安全性是极高的。

2、这种采暖设备能够消除安全隐患：传统采暖设备会由于管线老化，容易出现跑水、冒水、滴水、漏水的现象，会导致大面积采暖中止，还会出现安全隐患，传统的采暖设备具有不稳定、不和谐的因素。

电热膜地暖-启原电热膜地暖-电热膜地暖规格由山东启原纳米科技有限公司提供。山东启原纳米科技有限公司（www.sdqynm.com）是山东日照,电热设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在启原纳米科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创启原纳米科技更加美好的未来。