

果树灌溉管 灌溉管 信德灌溉管厂家

产品名称	果树灌溉管 灌溉管 信德灌溉管厂家
公司名称	山东信德塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市临淄区梧台工业园
联系电话	13325212059 13325212059

产品详情

节水器件帮老夫妻办理十几亩草莓园

又到了草莓上市的时节，超市里包装好的草莓让人垂涎欲滴。人们仅仅看到了超市里生果货架上的新鲜生果，可有谁能想到，这些新鲜的奶莓是来自一对老夫妻办理的十九亩草莓园中采摘出来的。帮助办理草莓园的还有运用节水器件铺设的滴灌带。

十几亩的草莓园，彻底完成了现代机械化办理，节水器件的安装运用方法有许多的中，草莓园运用的是滴灌带。老夫妻只需要着手扭一下节水器件的开关，一切大棚内的滴灌带来时滴水灌溉。

节水器件的运用是完成节水农业和机械化农业生产的关键一步。而草莓园运用滴灌带，灌溉管，让老夫妻两个轻轻松松就办理了十几亩大棚。

渗水管的首要技术指标：

1垂直加压至外径的40%，农田灌溉管生产厂家，当即卸荷，试样不，不分层。

2温度在0℃，高度1M的条件下，用重量为1Kg的重锤，冲击10次，应九次以上无开裂。

3、内壁均匀润滑，透水孔均匀地打在波谷高度的1/2以下，打在波谷高度1/2以上的孔数不大于总数的10%。

4、透水面积 45cm²/M。

5、纵向回缩率 3.0%。

6、弯曲度% 2。

7、环刚度 6.3KN/ m²

喷灌设备运用中注意事项、维修及保养

3.1喷灌设备运用注意事项

3.1.1水泵

- 1)启动后，应待其转速到达额外转速稳守时，再缓慢敞开压力管道上的闸阀，停机时应缓慢关阀。
- 2)水泵在工作中，各类外表读数应在规则范围内。工作中如呈现较大振动或异常现象有必要停机查看。

3.1.2地上管道

- 1)管道接头的偏转角不该超越10度，竖管应安稳直立，管件衔接不该漏水。
- 2)管道移位应按轮灌次第进行，如有备用支管在前一组支管工作时，应安装好后一组支管，轮灌时，交替支管的阀门宜一起启闭。
- 3)管道搬移前，应放空管内积水，灌溉管报价，拆成单根，禁止迁延，翻滚和投掷，软管应盘卷搬移。

3.1.3喷头

- 1)喷头工作中应进行巡回监督，如发现下列状况应及时处理： 进口衔接部位，密封部位严峻漏水。不移动或转速过快、过慢。 换向失灵。 喷嘴阻塞脱落。 支架倾斜或倾倒。
- 2)喷头工作必守时期，应对滚动部位加注适量的润滑油。

3.2喷灌设备的保护与保养

- 1)柴油机的保护与保养，按其说明书的规则进行。
- 2)喷头运用后应撤除滚动部分，擦去污物和残水，涂上少量机油再进行安装。
- 3)每次喷灌作业完毕后及时整理管路表里的泥沙、杂物，修补或替换损坏的零部件。
- 4)管子应按标准类型别离堆积，分层纵横交错，软管要清洗干净，凉干后卷成盘状捆扎寄存，寄存地址应通风干凉，远离热源，避免阳光暴晒。管路附件、及密封件应按不同标准、型号分类排列架上。
- 5)灌溉时节完毕后，应对设备进行一次维修，有问题的及时处理。
- 6)冬天要将水泵及管道中的水悉数放净，以防冻裂。

力电缆护套管”就选山东信德塑胶有限公司（www.xindesujiao.com），公司位于：淄博市临淄区梧台工业园，多年来，信德坚持为客户提供好的服务，联系人：渠园园。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。信德期待成为您的长期合作伙伴！